КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 54-161.6+666.112.2

СТЕКЛООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМАХ $\text{SiO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$
 И $\text{SiO}_2\text{—La}_2\text{O}_3\text{—R}_2\text{O}$

А. А. МАРГАРЯН, М. Г. МАНВЕЛЯН и Р. В. АКОПЯН

Институт общей и неорганической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 1 III 1971

Высокая прозрачность в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра кварцевого стекла позволяет осуществлять генерацию стимулированного излучения, активированного ионами редкоземельных элементов, а также получать кварцевые светофильтры, применяемые в оптике и космонавтике [1—3].

Цель наших исследований—изыскание путей расширения областей стеклообразования окиси неодима и лантана в системах $\text{SiO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$ и $\text{SiO}_2\text{—La}_2\text{O}_3\text{—R}_2\text{O}$.

Система $\text{SiO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$ изучалась в вакуумной печи сопротивления ТВВ-4 и солнечной печи. Исследованию подвергались смеси синтетического аморфного кремнезема, получаемые комплексной переработкой нефелиновых сиенитов Армении в ИОНХ АН Армянской ССР, и Nd_2O_3 в следующих пропорциях: $\text{SiO}_2\text{—}97,0 + 99,5$; $\text{Nd}_2\text{O}_3\text{—}0,5 + 3$ (вес. %).

Температура солнечной печи колебалась в пределах 2300—2500°. Между данными, полученными на гелиоустановке и на печи ТВВ-4, принципиальной разницы не наблюдается. Образцы, содержащие более 2,5 вес. % Nd_2O_3 , получались неоднородными по составу всей массы, а образцы, содержащие не более 2 вес. % Nd_2O_3 ,—прозрачными, окрашенными в сиреневый цвет.

Сделан вывод о том, что на вид оптического спектра Nd^{3+} большое влияние оказывает не только симметрия локального окружения, но и характеры химических связей Nd^{3+} с лигандами.

Наши данные согласуются с работой [4], согласно которой неодим входит в решетку кварцевого стекла крайне неоднородно. По-видимому, в области стекол системы $\text{SiO}_2\text{—Nd}_2\text{O}_3$ образуется собственная микрофаза, чем объясняется очень слабая интенсивность люминесценции Nd^{3+} в кварцевом стекле.

Учитывая результаты [5—9], дальнейшие исследования нами проводились на образцах следующих составов: $\text{SiO}_2\text{—}94\text{—}98$, $\text{Nd}_2\text{O}_3\text{—}3\text{—}4$, $\text{Al}_2\text{O}_3\text{—}1\text{—}2$ (вес. %).

Наличие в расплаве третьего компонента (Al_2O_3 или AlF_3) даже в малых количествах снижает его вязкость. Показано [5], что Al_2O_3 до 2 вес. % незначительно влияет на ультрафиолетовую прозрачность кварцевого стекла. С другой стороны, Al_2O_3 проявляет качества стеклообразователя с координационным числом четыре. Тетраэдры (AlO_4) изотопно могут заменять (SiO_4) в кристаллических силикатах и силикатных стеклах. Учитывая тесную взаимозависимость угла Si—O—Si и межатомного расстояния Si—O , можно предположить, что введение в состав кварцевого стекла окиси алюминия в ограниченных количествах образует в решетке неравноценные связи атомов кислорода, что приводит к разрыхлению жесткоковалентной матрицы кварцевой основы.

Рис. Концентрационные треугольники областей стеклообразования. $\circ$ — стекло; $\odot$ — част. кристалл; $\bullet$ — кристалл.

Определены также области стеклообразования в системах SiO_2 — La_2O_3 — Li_2O , SiO_2 — La_2O_3 — Na_2O , SiO_2 — La_2O_3 — K_2O , найдены в них границы кристаллизующихся составов (рис.).

В системе SiO_2 — La_2O_3 — Li_2O стекло образуется в узкой области составов, смещенной в сторону SiO_2 — La_2O_3 . Содержание Li_2O колеблется в пределах 8—18 вес. %.

В системе SiO_2 — La_2O_3 — Na_2O область стеклообразования больше, чем в литиевой, смещена в сторону SiO_2 — Na_2O . Na_2O составляет 12—50, максимальное содержание La_2O_3 — 20 вес. %. В этой системе в области составов Na_2O — SiO_2 стекло образуется в пределах Na_2O — 20—50 и SiO_2 — 50—80 вес. %. В третьей системе SiO_2 — La_2O_3 — K_2O имеется широкая область стеклообразования, которая расширяется в ряду $\text{Li}^+ \rightarrow \text{Na}^+ \rightarrow \text{K}^+$. Увеличение силы поля модификатора ($\text{K}^+ \rightarrow \text{Na}^+ \rightarrow \text{Li}^+$) ведет к росту степени ковалентности связей стеклообразователь — лиганд — модификатор. Влияние модификатора в стеклах проявляется, как правило, через тетраэдрические узлы стеклообразователей, т. е. стеклообразователь — лиганд.

Чем прочнее связь стеклообразователь — лиганд — модификатор, тем более вероятен вариант наименьшего энергетического состояния системы, что характерно в основном для кристаллических композиций. В действительности, литиевая система находится энергетически в более выгодном положении, чем натриевая и калиевая, о чем свидетельствуют границы стеклообразования.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. И. Ф. Бурмистров, И. А. Жмырева, А. А. Каленов, В. П. Колобков, В. Т. Корнез, П. И. Кудряшов, ЖПС, 10, 73 (1966).
2. E. F. James, W. J. Alexander, Brit. pat., № 1036726 (1966).
3. Конай Сигэмаца, Тогава Эйдзи, Яп. пат., № 2638 (1966).
4. А. В. Амосов, В. К. Захаров, Г. Т. Петровский, Т. И. Прохорова, Д. М. Юдин, ЖПС., 11, 742 (1969).
5. Б. В. Тарасов, Л. Н. Козлова, Г. А. Юманкина, Материалы к Всес. симпозиуму по исследованию новых стеклообразных систем и стекол на их основе, Минск, 1967.
6. G. R. Levi, G. Petronel, Z. Kristallogr., 92, 190 (1935).
7. В. Эйтель, Физическая химия силикатов, Изд. ИЛ, Москва, 1962.
8. J. F. MacDowall, G. H. Beall, J. Amer. Ceram. Soc., 52, 17 (1969).
9. А. А. Маргарян, А. Ф. Мелик-Ахназарян, А. Б. Погосян-Мелконян, «Промышленность Армении», № 6, (1971).