влияние температуры и инициатора на выход полимера приведены на рисунках 1—3. Как и следовало ожидать, полимеризация этих мономеров в массе протекает с намного большей скоростью, чем в растворе. При этом кинетические кривые до максимального значения глубины превращения имеют плавный ход, т. е. не наблюдается ускорения полимеризации образования полимера (гель-эффект).

Рис. 1. Кинетические кривые полимеризации γ -хлоркротилакрилата в толуольном растворе при 80° , $[M]=0,5972$ моль/л, концентрация ПБ: 1—0,5; 2—1,0; 3—1,5; 4—2,0; 5—2,5; 6—3,0 моль. % (от мономера).

Рис. 2. Кинетические кривые полимеризации в толуольном растворе; а) γ -хлоркротилакрилата при: 1—40; 2—60; 3—80° и б) γ -хлоркротилметилакрилата при: 1—40; 2—60; 3—80°; $[M]=0,5972$ моль/л; $[J]=0,01192$ моль/л.

Для уточнения порядка реакции относительно мономера и инициатора были поставлены опыты при различных начальных концентрациях хлоркротилакрилатов ($[M]$) и перекиси бензоила ($[J]$, ПБ) в строго определенных условиях и определены скорости полимеризации (V).

Рис. 3. Кинетические кривые полимеризации γ -хлоркротилметакрилата при 80°: а) в толуольном растворе, $[M]=0,5359$; б) в массе, концентрация ПБ: 1 — 0,5; 2 — 1,0; 3 — 1,5; 4 — 2,0; 5 — 2,5; 6 — 3,0 моль. % (от мономера).

Таблица 1

Полимеризация γ -хлоркротилакрилата в бензольном растворе при концентрации перекиси бензоила 0,0206 моль/л (0,5 вес. % от смеси раствора), температура 80°

[M], моль/л (%)	Глубина превращения, % (время, мин)				$v \cdot 10^{-4}$, моль/л·сек
	10	20	30	40	
1,37 (20)	3,6	7,2	10,8	14,56	0,84
2,0 (30)	4,0	8,15	12,0	15,1	1,03
3,43 (50)	4,5	8,77	9,90	15,6	2,22

По данным таблицы 1 построен график зависимости логарифма скорости полимеризации от логарифма концентрации мономера. Найдено, что наклон прямой, соответствующий порядку реакции, практически равен единице.

Таблица 2

Полимеризация γ -хлоркротилакрилата в бензольном растворе при 80°, концентрация мономера 0,5972 мол/л, продолжительность полимеризации 1 час

$[J] \cdot 10^{-2}$, моль/л	0,59	0,89	1,19	1,49	1,791
$V \cdot 10^{-4}$, моль/л·сек	1,666	1,871	2,133	2,39	2,62

На основании данных таблицы 2 построен график зависимости логарифма скорости полимеризации от логарифма концентрации инициатора. Оказалось, что наклон прямой равен 0,51, и в пределах точности из-

мерений совпадает с теоретической величиной 0,5 при обрыве реакционных цепей путем взаимодействия полимерных радикалов.

Таким образом, найдено, что скорость полимеризации (в растворе) описывается уравнением первого порядка по мономеру и пропорциональна концентрации инициатора в степени $1/2$, что является следствием бимолекулярного обрыва реакционных цепей.

Полученные полимеры—белые стекловидные гранулы, хорошо растворимые в бензоле, толуоле, но не растворимые в петролейном эфире, метаноле. Значения характеристической вязкости $[\eta]$ (в бензоле при 20°) полимеров при различных условиях полимеризации приведены в таблице 3.

Таблица 3
Влияние условий полимеризации на характеристическую вязкость ($[\eta]$) и степень ненасыщенности образующихся полимеров

Мономер	Условия полимеризации	Продолжительность полимеризации, час	Глубина превращения, %	$[\eta]$ полимера	Степень ненасыщенности полимера, %
γ-Хлоркротилакрилат	в блоке при 80° , $[J]=0,1$ моль. % ПБ	с ш и в а е т с я			
	в бензольном растворе, $[M]=10\%$, $[J]=2$ моль. % ПБ при 40°	3	7,25	0,45	13,60
	то же	6	12,60	0,45	13,55
	при 60°	3	17,50	0,42	13,78
	то же	6	30,00	0,43	13,25
	при 80°	3	27,50	0,35	13,22
	то же	10	50,50	0,32	13,05
γ-хлоркротилмет-акрилат	в блоке $[J]=0,2$ моль. % ПБ при 40°	3	31,80	0,75	16,95
	то же	6	50,20	0,76	16,50
	при 60°	3	45,20	0,70	16,32
	то же	6	64,80	0,72	16,75
	при 80°	3	82,20	0,63	16,88
	то же	6	84,00	0,62	16,15
	в бензольном растворе $[M]=10\%$, $[J]=2$ моль. % ПБ при 80°	3	52,60	0,48	14,00
		6	84,50	0,45	14,10

Очищенные образцы полученных растворимых полимеров содержат от 13 до 17% двойных связей из возможных 50%, вычисленных для полимеров в случае полимеризации по винильному механизму. Количественное содержание двойных связей определяли бромид-броматным способом. Полученные данные (табл. 3) указывают, что при радикальной полимеризации хлоркротилакрилатов в массе и растворах степень циклизации полимерных звеньев значительна (66—74%). Как и следовало ожидать, степень циклизации в растворе больше, чем в массе. Со-

держание двойных связей в полимерах отражается на ИК спектрах. Полосы поглощения при 1610, 974 и 988 см^{-1} (соответственно для $\text{C}=\text{C}$ — и $-\text{C}-\text{H}-$ в $>\text{C}=\text{CH}$) отчетливо указывают на присутствие двойных связей. Совокупность этих данных, а также отсутствие в полимерах полос поглощения при 1665 и 890 см^{-1} , характерных для

структуры $\begin{matrix} \text{H} & \text{Cl} \\ | & | \\ -\text{C}- & \text{C}-\text{Cl}_2 \end{matrix}$ мономеров, говорят в пользу частичного протекания полимеризации по винилиденовой, а не по винильной двойной связи. Вероятность такой альтернативы увеличивается также при учете большой полярности хлорвинилиденовой двойной связи, легко вступающей в кажущуюся сополимеризацию. Таким образом, радикальная полимеризация γ -хлоркротилакрилатов протекает главным образом по циклическому механизму, что можно представить схемой:

Экспериментальная часть

γ -Хлоркротилакрилат (т. кип. 56—58°/3 мм; n_D^{20} 1,4668; d_4^{20} 1,1023) и γ -хлоркротилметакрилат (т. кип. 68—70°/3 мм; n_D^{20} 1,4672; d_4^{20} 1,0756) очищали двукратной перегонкой [4].

Полимеризацию проводили в запаянных ампулах, как описано раньше [5—6].

Образовавшийся полимер освобождали от непрореагировавшего мономера переосаждением или перегонкой с водяным паром и сушили при 30—50° в вакууме (5—10 мм) до постоянного веса.

Исследование кинетики проводили в dilatометрах с калиброванными капиллярами. Мономеры, содержащие соответствующее количество инициатора, предварительно освобождали от растворенных газов методом замораживания и оттаивания в глубоком вакууме. Заполненные dilatометры помещали в проточный термостат, в котором поддерживалась желаемая температура с точностью $\pm 0,1^\circ$. Нулевую отметку в капиллярах устанавливали с момента движения мениска в обратном направлении (уменьшение объема). Пересчетный коэффициент при данной температуре вычисляли определением (методом осаждения) количества полимера, образовавшегося в двух параллельных опытах. Характеристическую вязкость полимеров определяли, используя бензолные

растворы (20°); степень ненасыщенности полимеров определяли бромированием в момент выделения при взаимодействии бромид-броматной смеси с уксусной кислотой, одновременно являющейся растворителем.

ԴՔԼՈՐԿՐՈՏԻԼԱԿՐԻԼԱՏՆԵՐԻ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ն. Յ. ԳԵՎՈՐԿՅԱՆ, Ա. Գ. ՍԱՅԱԴՅԱՆ Ե Ս. Գ. ՄԱՃՈՅԱՆ

Ա Վ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Ուսումնասիրված է զանգվածում և լուծույթում Դ-քլորկրոտիլակրիլատի և Դ-քլորկրոտիլմեթակրիլատի պոլիմերացման ընդունակությունը իոնային կատալիզատորների և ռադիկալային հարուցիչի ներկայությամբ:

Ցույց է տրված, որ պոլիմերացումն ընթանում է անլուծելի տարածական պոլիմերների առաջացմամբ, մինչդեռ ռադիկալային հարուցիչների ներկայությամբ՝ պոլիմերացումը հանգեցնում է լուծելի գծային-ցիկլիկ պոլիմերների առաջացման: Գտնված է, որ ռադիկալային պոլիմերացման դեպքում պոլիմերացման ընդհանուր արագությունն ուղիղ համեմատական է մոնոմերի կոնցենտրացիայի առաջին աստիճանին և հարուցիչի կոնցենտրացիայի քառակուսի արմատին: Քիմիական և սպեկտրալ եղանակով որոշված է առաջացած պոլիմերների կառուցվածքը:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ս. Գ. Մաճոյան, Усп. хим., 35, 70 (1966).
2. Մ. Մ. Կոտոն, Усп. хим., 31, 153 (1962).
3. Ս. Գ. Մաճոյան, Գ. Մ. Սոգոսյան, Ա. Ա. Շոլախյան, Изв. АН Арм. ССР, ХН, 2, 178 (1965).
4. Յ. Ա. Գեւորկյան, Ա. Գ. Տյաճյան, Ս. Գ. Մաճոյան—в печати.
5. Ս. Գ. Մաճոյան, Մ. Գ. Վոսկանյան, Մ. Գ. Աւետիսյան, Высокомол., соед., 3, 562 (1961).
6. Ս. Գ. Մաճոյան, Լ. Մ. Առոյան, Высокомол. соед., 3, 1311 (1961).