C 58,71; H 10,09; P 9,48; $\bar{Cl}$ 10,85. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1610 (α, β -дв. св.), 1660 (β, γ -дв. св.). Из водной части высаливанием получено обратно 1,3 г (33,3%) исходной аммониевой соли. Найдено %: $\bar{Cl}$ 14,05. $C_{10}H_{18}NCl_3$. Вычислено %: $\bar{Cl}$ 13,73.

Взаимодействие трибутилфосфина с йодистым диэтилметил-(γ -винилпропаргил)аммонием. Смесь 5 г (0,025 моля) трибутилфосфина и 7 г (0,025 моля) аммониевой соли нагревали в токе азота при 55—60° 2 ч. Затем смесь экстрагировали эфиром, эфирный экстракт перегнали. Получено 0,4 г (18,4%) диэтилметиламина с т. пл. пикрата 182—183°, не дающего депрессии т. пл. в смеси с известным образцом. Перегонкой в вакууме получено обратно 2,3 г (46%) непрореагировавшего трибутилфосфина с т. кип. 98—100°/10 мм. Остаток в реакционной колбе промыли водой, отделили водный слой от осадка. Осадок растворили в хлористом метиле, высушили сульфатом магния и после отгонки растворителя высушили в вакууме. Получено 2,3 г (24%) йодистого трибутил-(γ -винилпропаргил)фосфония. Найдено %: C 52,00; H 7,94. $C_{17}H_{32}PI$. Вычислено %: C 51,77; H 8,11. ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1610 ($C=C$ сопр.), 2250 ($C\equiv C$). В процессе реакции образовалось 4,1 г смолы.

ЛИТЕРАТУРА

1. H. Hellmann, O. Schumacher — *Апп.*, 1961, vol. 640, p. 79.

Армянский химический журнал, т. 39, № 7, стр. 459—462 (1986 г.)

УДК 547.333.4+620.197.3

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ АММОНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ β, γ -НЕПРЕДЕЛЬНУЮ ГРУППУ

Д. Г. РАФАЕЛЯН, С. С. АВАГЯН, Т. Р. МЕЛИКЯН и К. Ц. ТАГМАЗЯН

Ереванский политехнический институт им. К. Маркса

Поступило 21 02 1986

Ранее нами было показано, что четвертичные аммониевые соли, содержащие 4-фенокси-2-хлор-2-бутенилыгую группу, являются эффективными ингибиторами кислотной коррозии [1]. С целью исследования зависимости защитных свойств от строения синтезированы новые четвертичные аммониевые соединения I—VI с различными β, γ -непредельными группами.

Синтез солей I—VI осуществлен алкилированием третичных аминов соответствующими непредельными галогенидами.

Гравиметрическим и электрохимическим методами изучены ингибирующие свойства синтезированных соединений I—VI.

Гравиметрические исследования проводились в 14% соляной кислоте при 100° и концентрации ингибитора 1% на стали марки Ст. 45. Определены скорость коррозии, ингибиторный эффект и степень защиты (табл. 1).

Таблица 1

Результаты гравиметрических исследований четвертичных аммониевых солей I—VI

С о л ь	Скорость коррозии, г/м ² ч	Ингибиторный эффект	Степень защиты, %
$\left[\begin{array}{l} (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{N} \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{OC}_6\text{H}_5 \end{array} \right]^+ \text{Cl}^-$ I	22	93,1	98,92
$\left[\begin{array}{l} (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{N} \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \text{CH}_2\text{CCl}=\text{CClCH}_2\text{OC}_6\text{H}_5 \end{array} \right]^+ \text{Br}^-$ III	34	60,2	98,30
$\left[\begin{array}{l} (\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{N} \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \\ \text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OC}_6\text{H}_5 \end{array} \right]^+ \text{Cl}^-$ V	78	26,2	96,2
$\left[\begin{array}{l} (\text{CH}_3)_2\text{N} \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}=\text{CClCH}_3 \\ \text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{OC}_6\text{H}_5 \end{array} \right]^+ \text{Cl}^-$ II	19	108	99,0
$\left[\begin{array}{l} (\text{CH}_3)_2\text{N} \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}=\text{CClCH}_3 \\ \text{CH}_2\text{CCl}=\text{CClCH}_2\text{OC}_6\text{H}_5 \end{array} \right]^+ \text{Br}^-$ IV	44	46,5	97,8
$\left[\begin{array}{l} (\text{CH}_3)_2\text{N} \begin{array}{l} \text{CH}_2\text{CH}=\text{CClCH}_3 \\ \text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{OC}_6\text{H}_5 \end{array} \right]^+ \text{Cl}^-$ VI	80	25	96,1
Без ингибитора	2050		

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что все исследованные четвертичные аммониевые соли обладают выраженными защитными свойствами со степенью защиты 96,1—99%. Как и следовало ожидать, существует определенная зависимость между строением и ингибирующими свойствами исследуемых соединений. Менее эффективны в качестве ингибиторов кислотной коррозии соединения, содержащие 4-фенокси-2-бутенильную группу (V, VI). Замена атомов водорода двойной связи на атомы хлора приводит к повышению защитных свойств (III, IV), что, по-видимому, объясняется экранизирующим влиянием заместителей, препятствующих приближению ионов водорода к поверхности металла. Значительное увеличение ингибирующих свойств наблюдается также при переходе от четвертичных аммониевых солей с 2-бутенильной группой (III—VI) к аналогичным солям с 2-бутильной группой (I, II). Добавка 1% соединений I и II к 14% раствору соляной кислоты при 100° снижает скорость коррозии в 93 и 108 раз, соответственно. Большую эффективность этих соединений в качестве ингибиторов кислотной коррозии можно объяснить взаимодействием π -электронов тройной связи с поверхностью металла.

С целью изучения влияния синтезированных соединений на степень торможения катодного и анодного процессов были сняты поляризационные кривые в 14% соляной кислоте на потенциостате ПП-5848 при 20° и поляризации 0,05В (табл. 2).

Таблица 2

Результаты электрохимических исследований при 20°, поляризации 0,05 В, концентрации ингибитора 0,5%

Соединения	Плотность тока, i , mA/cm^2		Ингибиторный эффект		Степень защиты, %	
	катодный	анодный	катодный	анодный	катодный	анодный
Без ингибитора	1,482	0,991	—	—	—	—
I	0,093	0,089	15,96	11,10	93,24	90,99
II	0,071	0,061	20,75	16,32	95,18	93,87
III	0,111	0,082	13,39	12,05	92,53	91,71
IV	0,155	0,106	9,54	9,34	89,52	89,30
V	0,164	0,186	9,02	5,34	88,91	81,26
VI	0,196	0,248	7,54	3,99	86,75	74,95

Как видно из полученных экспериментальных данных (табл. 2), все изученные соединения являются ингибиторами омешанного типа с преобладанием катодного торможения. Наибольшую ингибирующую эффективность проявляют соединения I и II, содержащие тройную связь. При этом обеспечивается степень катодной защиты до 95,18%.

Данные электрохимических исследований согласуются с данными гравиметрических исследований.

Четвертичные аммониевые соли II—VI

Соедине- ние	Продол- житель- ность реакции, ч	Выход, %	Т. пл., °С	R _f *	Найдено, %			Вычислено, %		
					N	Cl ⁻	Br ⁻	N	Cl ⁻	Br ⁻
II	15	92,1	143	0,56	4,30	22,10	—	4,45	22,61	—
III	0,5	94,5	152	0,50	3,20	—	18,99	3,38	—	19,37
IV	1	93,6	168	0,42	3,11	—	18,05	3,26	—	18,62
V	8	91,8	гмгр.	1,57	4,32	11,12	—	4,67	11,85	—
VI	12	90,9	гмгр.	0,54	4,02	10,31	—	4,22	10,72	—

* Система бутанол : этанол : вода : уксусная кислота, 10 : 7 : 3 : 1.

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на спектрофотометре UR-20. ТСХ проводили на пластинке «Silufol UV-254»; проявитель—пары йода. Исходные 1-галоген-4-фенокси-(2,3-дихлор)-2-бутены и 1-хлор-4-фенокси-2-бутин получены согласно [2].

Синтез N,N-диэтил-N-(2-оксиэтил)-N-(4-фенокси-2-бутинил)аммонийхлорида (I). Смесь 18,7 г (0,1 моля) 1-хлор-4-фенокси-2-бутина (т. кип. 105—106°/2 мм, d_{15}^{15} 1,3638, n_D^{15} 1,5479) и 11,7 г (0,1 моля) N,N-диэтил-2-этанолamina в 50 мл эфира перемешивают при комнатной температуре 10 ч. Фильтрованием отделяют кристаллы, растворяют в абс. этаноле, осаждают абс. эфиром и высушивают, получают 27,5 г (92,9%) соли I с т. пл. 139°. R_f 0,52. Найдено %: N 4,52; Cl⁻ 11,09. C₁₈H₂₄NO₂Cl. Вычислено %: N 4,70; Cl⁻ 11,93. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1050 (—O—C—), 2230 (—C≡C—), 1500—1600, 3030—3070 (C₂H₅), 2600—2800 (солевой эффект). Аналогично получены соединения II—VI.

ЛИТЕРАТУРА

1. Меликян Т. Р., Рафаелян Д. Г., Казарян Ж. А., Авагян С. С., Тагмазян К. Ц. — Арм. хим. ж., 1985, т. 38, № 11, с. 725.
2. Бабаханян А. В., Худавердян Г. А., Бабаян В. О., Бабаян А. Т. — Арм. хим. ж., 1983, т. 36, № 2, с. 131.