

կոնյանի շինարարական գործունեությամբ վերափոխվել էր խաչաձև եւ կենտրոնագմբեթ՝ մինչ օրս պահպանված հորինվածքի²: Այս ընթացքում կարարվել են նաև Մայր Տաճարի Ավագ եւ Իջման սեղանների վերակառուցումները, հարավային զանգակարան վերականգնումը:




Մայր Տաճարի վերանորոգված որմնանկարները

Գարեգին Բ Կաթողիկոսի գահակալության առաջին տարվանից՝ 2000 թ. ձեռնարկվեցին Մայր Տաճարի ամրացման նոր աշխատանքներ, այդ թվում՝ կտորի ջրամեկուսացումը, ներքին որմնանկարների մաքրումը: Մայր Տաճարի տանիքը միշտ էլ շենքի խցելի մասն է եղել եւ բազմիցս վերանորոգվել է: Վերջին վերանորոգության ընթացքում իրականացված կապարային ծածկույթը, կոնկրետափի (խոնավության առաջացման) պարճառ դառնալով, քայքայել էր հարկապես թանգարանի առաքարաղի որմնանկարները: Տանիքի ծածկի

² Տե՛ս նո՛ղ, էջ 24-26:

օղավոխությունը ապահովելու նպատակով կապարային ծածկույթը փոխարինվեց պղնձյա ծածկույթով: Տաճարի որմնանկարների մակերևույթի յուղոտվածությունը վերացնելու համար օգտագործվեցին զանազան մաքրող ու պահպանիչ լուծույթներ: 2008թ. իրականացվեց նաև եկեղեցու թանգարանային մասի որմնանկարների վերականգնումը: Նկարների որոշ մասեր քայքայվել էին, դրանք լաբորատոր հետազոտությունների միջոցով ուսումնասիրվելով՝ վերականգնեց Մայր Աթոռի նկարիչ Անդրանիկ Անյունյանը:




Մայր Տաճարի թանգարանի վերանորոգված որմնանկարները

Մայրավանքի նոր դարպասների կառուցումը

Պարիսպների վերակառուցման կապակցությամբ, ի հավելումն 1954 թ. իրականացված Արևելյան, Նյութաչին դարպասներին և ժամացույցի աշտարակին (ճարպ.՝ Ա. Գալիկյան, 1959 թ.), Գարեգին Բ Լաթոդիկոսի գահակալության փառքներին կառուցվեցին եւս երկու դարպասներ Արարաբյան փողոցի կողմում՝ Ս. Գրիգոր Լուսավորչի և Վեհարանի բակի հարավային կողմում՝ պաշտոնական այցելությունների:

Վազգենյան դարպասը, որ կառուցվել էր 1962 թ. Վազգեն Ա Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ և ճարտարապետ Ա. Գալիկյանի նախագծով, Գարեգին Բ Կաթողիկոսի օրոք կապարված ընդարձակումների արդյունքում, 2002 թ. փեղափոխվեց դեպի քաղաքային՝ Կոմիտասի հրապարակ: Այն փոփոխությունների չնթարկվեց, մնաց Նոռմոսի վանքի հաղթական մարտի՝ «Ղռչերի» բնագրային ձևերով³. ինչը ամրագրված է վիճակահան արձանագրությամբ:



Տեսարան Մայր Աթոռի նորակառույց դարպասներից՝ Պաշտոնական մուտքը

Ս. Գրիգոր Լուսավորչի դարպասը հորինվածքային միասնության մեջ է Բագ խորան եկեղեցու հետ: Այն ճարտարապետությամբ միանգամայն փարբեր է մյուս երկու դարպասներից և նվիրված է Նայասարանում քրիստոնեության պարական կրոն հռչակման 1700-ամյակին: Կաթողի և հարակից Խորանի ճարտարապետներն են Ջիմ Թորոսյանը և Ռոմեո Ջուլիակյանը: Ս. Գրիգոր Լուսավորչի դարպասը մրափոխված է որպես մոնումենտալ փերապիլոն, որն աշխարհի կողմերի նկատմամբ փեղադրված հեռանկարային կամարների և վերելից դեպի երկնային լույսը բացվող գմբեթաձև թառակուսու միջոցով սավառնող փարաձևականություն և լույս ու սրվերային խաղ է սրբադրում: Նամակառույցը իրականացվել է կապարվումն բազալից: Տեսքապիլոնի արևելյան ճակարին՝ կամարի մեջքեղում, 3 մ բարձրությամբ քրիստոնեական խաչն է, որի երկու կողմերում Ս. Տրդատ թագավորի ու Ս. Գրիգոր Լուսավորչի հարթաքանդակներն են: Հարթաքանդակային կոմպոզիցիայի ներքևում, ուղղանկյուն պարագծով ճաղապար մուտքն է, որի թափանցիկ կառուցվածքը

³ Տե՛ս Վարազդուար Յարութիւնեան, Եկայք շինեսցուք, էջ 34:

թոյլ է փախս հեռվում նկարելի դարձնել և ընդհանուր պայակերի մեջ ընդգրկել Մայր Տաճարը: Արևմտյան ճակարին՝ Լուսավորչի և Տղապարսի քանդակների բարձրությամբ, կամարի կողերին աստիճանավոր պարվանդանի ձևով զերելով և պարզակների վրա Նախասրանում քրիստոնեությունը փարածող Թաղեռես և Բարդուղիմեոս առաքյալների հարթաբանդակներն են: Նախախորհուրդների ծավալապարածական պլաստիկությունը լրացնում են հայապարտ վիմական արձանագրությունները, որոնցից ամենաբնութագրականը փորագրված է դարպաս-կոթողի հյուսիսային ճակարի արևելյան թևի վրա:

2007-2009 թթ. իրականացված Վեհարանի պաշտոնական դարպասի նախագիծը 2006 թ. կազմել է ճարտարապետ Գրիգոր Նալբանդյանը: Դարպասի նշանակությունը դեպի Վեհարան պաշտոնական այցելությունների մուտքը ապահովելին է: Այն կամարային բացվածքի երկու կողմերում պահակային ծառայության համար նախատեսված աշտարակաձև ծավալներով եզրափակված ավտոմատ դեկավարով գեղազարդ մեյրադական ճաղացանց է, կառուցվածքով երկփեղկ դուռ է: Դարպասի ճարտարապետական հորինվածքի մշակումը և շինանյութի ընտրությունը պայմանավորված է ինչպես Վազգենյան դարպասի ճարտարապետությամբ, այնպես էլ հարակից՝ Նոյնյան թանգարանի պատմական կերպարին համահունչ միջավայրի ստեղծմամբ:

Մայր Աթոռի փայտաբանի շենքի երկրորդ վերակառուցումը

Տպարանի շենքը գրավում է դեպի Մայր Տաճար պանող գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմում՝ Երեմյան խցերին առնոթեր: Այսպիսի փարաձական համահնչություն սրելով՝ ևլը անհեքաձգելի անհրաժեշտություն էր: Տպարանը վերակառուցվել է Վազգեն Ա Վեհափառի օրոք, վերջերս Գարեգին Բ Կաթողիկոսի ձեռնարկած փարաձական գոյեւորման աշխարանքների կապակցությամբ՝ Երեմյան խցերի այգեպար փարաձաքի հեք համաշափության ապահովման նպարակով, կարարվեց փարարանի առջեւում գրավոլ հողարարաձքի գանկապարում:

Տպարանի շենքը հիմնադրվել է 1889 թ. Մակար Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ: 1901 թ. միահարկ շինությանը կից հարավային կողմից ավելացվել են երկու ընդարձակ կամարակապ սրահներ՝ մասնակի նկողով: Վ. Հաբոթյունյանն այս առթիվ նշում է՝ «Երկրորդ հարկը կառուցվել էր մեր ժամանակներում և օգտագործվում էր որպես հանրակացարան»⁴: Համաձայն ճարտարապետ Ա. Գալիկյանի և ինժեներ Ա. Մարինյանի 1959թ. արված փոխնորդական նախագծի՝ երկրորդ հարկը ամբողջապես պլյարի քանդվել և վերակառուցվել առաջին հարկի ճարտարապետական ձևերով ու նույն գույնի քարով: Ըստ այդմ 1960-1962 թթ. ավելացվել է 4 մ բարձրությամբ երկրորդ հարկը: Որքան էլ շենքի վիճակը գնահատվել է բավարար, 2003 թ. անհրաժեշտություն զգացվեց այնտեղ իրակա-նացնել վերականգնման և վերակառուցման մի շարք աշխատանքներ: Շենքի արտաքին պարերի ներքևի հարվածներում կատարվել է մեկ մեկը խորությամբ ջրամեկուսացում: Արևելյան ճակարի մայթի ասֆալտապար ծածկույթը փոխարինվել է ասֆալտ-բետոնով, իսկ կորոզիայի ենթարկված արտաքին պարերի երեսաշերտը մաքրվել է ավազաշիթային

4 Վ. Նարությունյան, Եկայք շինեսցուք, էջ 39:

եղանակով: Նկարի ունենալով, որ Կաթարանի շենքը համարվում է պատմական հուշարձան, վերանորոգման ընթացքում նրա արտաքին ճարտարապետական ձևերը և լուծումները պահպանվել են նույնությամբ և չեն փոխվել: Առաջին հարկի Կաթարական և մոմի արտադրամասերը փեղափոխվել են, և դրանց փեղը վերածվել է գրատուն-սրահի, որտեղ այսօր գրքեր և հուշանվերներ են վաճառվում: Սրահի համար որպես մուտք են ծառայում հյուսիսային ճակարի առաջին հարկի մեջքերի երկու պատուհանները, որոնք փոխարինվել են ճակարի ճարտարապետական ձևերին համահունչ փայտյա ապակեպար դռներով: Տպագրարան ներքին ձևավորման համար պատերի ներքին մակերեսների սվաղը քանդելով՝ բացվել է քարի անմշակ ֆակտուրան, որ մաքրվելով՝ ինտերիերում հեղափոխության փուլ է ստեղծում: Այս ընթացքում հիմնանորոգման են ենթարկվել շենքի օդափոխության, կոյուղու, ջրամատակարարման, ջրառցման և ջրահեռացման համակարգերը:



Մայր Աթոռի Կաթարանի վերանորոգված շենքը

Նին Վեհարանի վերակառուցումը

Նին Վեհարանը կառուցվել է 1738-1741 թթ. Ղազար Ջահկեցի Կաթողիկոսի օրոք: Այն երկհարկանի անպաճույճ հույ՝ և թրծված աղյուսով իրականացված շենք է, որը դարերի ընթացքում հնացել-մաշվել էր: Այն Ղազարապարի հետ վերջին անգամ վերանորոգվել է 1968 թ. Վազգեն Ա Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ, երբ կաթողիկոսական նստավայրը,

յրեղափոխվելով Նոր Վեհաքանի շենք, Նին Վեհաքանը վերափոխվել էր հայ Կաթողիկոսների թանգարանի (ճարտարապետ՝ Ա. Գալիկյան)⁵: Վերաշինության ընթացքում ամրացվել են շենքի հիմքերը, փակվել են շենքի հյուսիսային կողմի մուտքն ու վերացվել նրա առաջ եղած աստիճանավանդակը, ինչպես նաև վերակառուցվել են հարավային սանդղաքատունը ու նրա արևելյան և արևմտյան կողմերից բացվել են նոր մուտքեր, կապարվել են արտաքին երեսպարման աշխարանքներ, թանգարանացման գործընթացով պայմանավորված՝ հարդարվել են նկուղային և երկրորդ՝ «Ծաղկյա» կոչվող գահադահլիճի հարկերը⁶:

Գարեգին Բ Նայրապետի նախաձեռնած փարածական գոյեությունն աշխարանքներով պայմանավորված՝ պահանջ առաջացավ կարարելագործելու նաև թանգարանը և նրա հարակից շինությունը: Վերակառուցման ճարտարապետն է Ա. Նազարեթյանը: Այժմ վերակառուցումն ընթացքի մեջ է, քանդվել են Նին Վեհաքանի հարավային մասում 1970-ական թվականներին կառուցված կցակառույցի ծածկն ու աստիճանավանդակը, հանվել են կտորի ցինկապար թիթեղն ու փայլել կոնսերվացիաները: Վերակառուցումից հետո շենքը կձառայի որպես միաբանական թանգարան-հյուրարան: Գետնի սալահարակի փոխարեն շենքն ունենալու է օդափոխվող հարակ, որը կապահովի հիմքերի ներքին մակերեսների օդափոխությունը և կազարի հարակը շարունակ կուրակվող խոնավությունից: Նույն այս նպատակով կառույցն ամբողջությամբ բարձրացվել է 55 սմ-ով: Այս միջոցառումների իրականացումը միավորվում է նրան, որ հերագայում, ինչպես Նին Վեհաքանի հարավային հարվածի վերին հարկի, այնպես էլ Ղազարապետի առաստաղները բարձրացնելով հասցվել են 7.680 մ միջին և հավասարեցվել վանապան փանիքի բիլին ու սրելոճեն միասնական բարձրությամբ ուրվագիծ: Վերակառուցված համալիրը ձևավորված է ճանաչողական գունային կողավորմամբ: Ընդհանուր կառույցը իրականացվել է դարչնագույն քարից, սակայն հայոց Վեհափառների թանգարանային ու հյուրանոցային հարկերը ընդգծվել են իրենց բաց երանգով: Նամակառույցի մուտքերը առանձնացվել են, ընդ որում, թանգարանային մասը լուծված է որպես 6 հաջորդական բացվածքներով կամարակապ, իսկ հյուրարանի հարվածը՝ վերևից քեռշկային ելուստով շքամուտքի ձևով: Երկու շենքերի ճակարկները իրար հետ համադրվել են միասնական լուսամուտներով: Դրանց միջև համահնչություն սրելոճելու համար կարևորություն է փրվել բացվածքների միասնականությանը և հարկերի վերևով անցնող քիվերի նույնական լուծումներին: Դեֆեկտային ակերերի հիման վրա վերափոխվել են արտաքին պարերի վնասված քարերը, ցեմենտ-ավազային շաղախով վերաավաղվել են բաց երանգի ճակարային հարվածները և ներկվել էքստերիերային ներկով, ամրացվել է պարերի միջուկը, նորովի կոմինդրապատումով լուծվել են փանիքի անձրևաջրերի հեռացման խնդիրները և այլն: Ինժեներական կոմունիկացիաները և սարքերը փրկադրվել են փանիքում իրականացված երկաթբետոնե հարթակի վրա:

Նին Վեհաքանի շենքի կրող կոնսերվացիաները անհրաժեշտ հարվածներում վերաամրացվել են երկաթբետոնե շապիկով: Ամրանավորվել են նաև նկուղային հարկի առաստաղը և մուտքերի շրջանակները: Առհասարակ, հին փեսքով ու կերպարով պահպանվել է նկուղային հարկի թաղակապ առաստաղը: Նույն ձևով, շենքի որոշ մասերում

5 Տե՛ս Վարազդար Յարության, Եկայր շինացուր, էջ 50:

6 Տե՛ս անդ, էջ 51-52:

բնագրային վիճակով պահպանվել է պատերի աղյուսյա շարվածքը: Սա ինքերիերային յուրահատուկ տեսք ու մշակույթ է հատուրում սենյակների տառածության երտուման:



Տին Վեհարանի վերակառուցումը

Տին Վեհարանի հարավային մասը վերակառուցվել է որպես Վեհափառ Տայրապերի հարկաբաժին: Գոյություն ունեցող պահեստները եւ օժանդակ սենյակները վերահարակազմվել են որպես ցուցասրահներ եւ սպասարկման սենյակներ: Չնայած ցուցասրահների քարերը նիշերին, շենքի երթամասերը ապահովված են ներքին քարածքների փոխադարձ կապով ու էվակուացիոն լուծումներով:

Կարևոր է նշել, որ Տին Վեհարանի բանդման աշխարանքների ընթացքում նկուղային հարկում ի հայր են եկել աղյուսի արքադրամաս եւ հնոց, որոնք վերակառուցման ընթացքում ամբողջությամբ կոներվացվել են ու թանգարանացվել: Շենքի շրջապարը բարեկարգվել է որպես վեհարանային բակի շարունակություն:

Ալեք եւ Մարի Մանուկյան Գանձարան վերանորոգությունը

1982 թ. հոկտեմբերին կյանք մրած Ալեք եւ Մարի Մանուկյանների անունը կրող Գանձարանը իրադարձություն էր Մայր Աթոռի կյանքում: Ճարպարապեր Բաղդասար Արզումանյանի նախազմով իրականացված կառույցն իր ռճական առանձնահատկությամբ

նոր երանգ ավելացրեց Մայր Աթոռի համալիրին: Կարմրավուն փուֆով երեսպարված 19,35x62,0մ չափերով շենքը անասելի պերճանք ունի, որ սրելոճագործաբար շարունակում է հարակից շենքերի ճարտարապետությունը: Չնայած խնամքին և հոգածությանը, այնուամենայնիվ, արտաքին կամարասրահներում արդեն առաջացել էր հարակի վերանորոգման անհրաժեշտություն: Ներքին փարածքները՝ պարերով, առասպաղով և հասկով, կարիք ունեին մաքրման ու նորացման: Թանգարանային ֆոնդերի հարստացումը սրիպում էր որոնել նոր փարածություններ, ինչպես նաև ջեռուցման և օդափոխության սարքերի արդիականացում: Այս նկարառումներով ձևոնարկվեցին շենքի վերանորոգման աշխատանքները: Շենքում փեղադրված ջեռուցման սարքերը ընդլայնվեցին ուղղահայաց համաչափությամբ և սյուների լայնությանը հավասար, այնպես որ դրանք մասշտաբային համահինչություն սրելոճեցին ներսում՝ առանց աղավաղելու գանձարան ցուցադրության միասնականությունը:

Երեմյան խցերի վերանորոգությունը

Երեմյան խցերի հիմքերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դրանց որմածքի կրաշաղախը հողմնահարված է: Այս և գրունտային ջրերի առկայության պարզառով առաջացած ներքին փարածքների խոնավությունը, կառույցի ստորին մասի կարանների և բարերի քայքայվածությունը և այլն, շենքի վերակառուցման անհրաժեշտություն առաջացրին, որն իրականացվեց ճարտարապետ Աշոտ Մանասյանի նախագծով: 1892-1893 թթ. կառուցված երկհարկ կացարանը ուներ 9 բաժանմունք: Ընդ որում, ամեն մի բաժանմունքում փեղաբաշխվել են 2-ական բնակարան ամեն մի հարկի վրա: Բնակարանների ընդհանուր թիվը շենքում 18-ն է: Առաջին հարկի կացարանների մուրքերը արևմտյան կողմից են, իսկ երկրորդ հարկինը՝ արևելյան: Ամեն մի բաժանմունքի հարակազմային չափերը 6.4x12.5 մ է, իսկ բարձրությունը՝ 4.2 մ: Շենքը նկուղային հարկ չունի:

Շենքի վերակառուցումը կատարվեց երեք հիմնական փուլերով: Սկզբում իրականացվեցին բանդման և մաքրման աշխատանքները: Երկրորդ փուլում սրելոճվեց 1.2 մ խորությամբ նկուղային հարկ: Այն փորվեց դռների բացվածքներով՝ առաջին հարկի հարակից հասցեներով 120 սմ մակարդակի: Կրող պարերի հարակցությամբ դեպի փանիք բարձրացվեցին 20 սմ փրամագծով օդափոխության խողովակներ: Առաջին հարկի հարակից նորովի իրականացվեց երկաթբետոն և այլ շերտերով: Այսպիսով, հնարավոր եղավ շենքի գրունտը մեկուսացնել խոնավությունից: Երրորդ փուլում իրականացվեցին հարկերի ներքին փարածքների և այլ մասերի վերափոխման ու արտաքին ճակարների ամրացման ու վերականգնման աշխատանքները:

Շենքի առաջին հարկի մի կողմի կացարանները վերանշակվեցին որպես գրասենյակներ, իսկ երկրորդ հարկը դարձավ հյուրարան: Եղած ինը կացարաններից ութը վերածվեցին հյուրարանների, դրանցից մեկը հարկացվեց հյուրերի սպասարկման ծառայություններին: Նյութարան ամեն մի միավոր առաջին հարկում ունի նախամույր, պահարանախորշ և ներքին ասփիճանավանդակ, իսկ երկրորդ հարկում՝ նախասրահ, լողասենյակ, զգեստասենյակ, նախասրահ-ընդունարան, ննջասենյակ և պարզգամբ:

Վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում կատարվեց հիմքերի, պարերի, միջ-

հարկային ծածկերի, քանիքների, բացվածքների առողջացում: Նիմքերի և կրող պատերի ուժեղացման հետ, առաջին և երկրորդ հարկերի փայտյա փրած ծածկերը փոխարինվեցին երկաթբետոնով՝ ներառյալ աստիճանները: Մեղադական հեծանների օգնությամբ ուժեղացվեցին նաև երկրորդ հարկի և ծակղնահարկի փայտյա ծածկերը: Նիմնովին վերավիժվեցին ջրռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, էլեկտրաֆիկացման ցանցերը: Շենքի արդիականացումը կատարվեց ժամանակակից շինանյութերի օգտագործմամբ, այնպես որ անվտանգ մնաց Երևանի խցերի պատմական տեսքը, իսկ ներսը ամբողջությամբ վերածվեց հարմարավետ ու դիզայնի արդի պահանջներին համապատասխանող տարածքի:



Ալեք և Մարի Մանուկյան Գանձարունը վերանորոգումից հետո

Նոր Վեհարանի վերանորոգությունը և բարեգարդունը

Նոր Վեհարանի վերանորոգումով ու բարեկարգումով նշանավորվում է Մայր Աթոռի տարածքում նորագույն ճարտարապետական միջոցառումների մուտքը: Ի դեպ, այս շենքի կառուցումը վերջերս բոլորեց իր հարյուրամյակը: Այն կառուցվել էր 1910 թ. Պողոս Զոհրաբյանի նախագծով և անվանի բարերար Ալեքսանդր Մանթաշյանի նվիրատվությամբ: Առաջին աշխարհամարտի պարճառով շինարարությունը անավարտ մնաց, և շենքը նախ ապաստարան ծառայեց Եդեռնից բռնագաղթածների համար, իսկ խորհրդային կարգերի օրոք օգտագործվեց բանակի կարիքների համար⁷: 1956 թ. կառույցը վերադարձվեց Մայր Աթոռին, ապա Վազգեն Ա Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ և ճարտարապետ Ա. Գալիկյանի նախագծով հիմնովին վերակառուցվեց և բարեկարգվեց: Այս ընթացքում, հատկա-

⁷ Տե՛ս Վարազդատր Յարութիւնեան, Եկայք շինեսցուք, էջ 43:

պես գեղեցիկ ձևակերպում են սրացել նախասրահն ու գլխավոր սանդուղքները, ժողովների դահլիճը, գահասրահը, Վեհափառի ընդունարանը, սեղանատունը և այլն⁸: Շենքի վերակառուցման ավարտից հետո, ճարտարապետ Էդվարդ Ութուջյանի նախագծով 1962 թ. ձեռնարկվել է Վեհափառի բակի բարեկարգումը, ավարտին է հասցվել տարածքի պարսպապատումը և բակի հյուսիս-արևմտյան անկյունում թողնվել է լրացուցիչ մուտք⁹:



Նոր Վեհափառի վերակառուցման նախագծի ինտերիերների պատկերներ

8 ՏՆՍ անդ, էջ 44:

9 ՏՆՍ անդ, էջ 49:

Վեհափառ Նայրապետ Գարեգին Բ Կաթողիկոսի օրոք, Վեհարանի արեւմտյան կողմում ավերացող նոր հանդիսությունների դահլիճի կապակցությամբ, Նոր Վեհարանի հետնամասում՝ երկրորդ հարկում, կառուցվեցին դեպի հանդիսությունների մասնաշենքը փանող կողային փաթ անցումներ: Ձեռնարկվեցին ներքին փարածքների շինարարական բարձրակարգ ձեւավորման աշխատանքներ: Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Վեհարանի շենքի վերանորոգման նախագիծը 2005 թ. հանձնարարվեց ճարտարապետ Տրաչյա Պողոսյանին: Մինչ այդ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի գիտահետազոտական լաբորատորիայում պարբերաբար շենքի փոխնիկական եզրակացությունը: Նկատելի է այն էր, որ կառույցի ինքնակառուցման և ֆունկցիոնալ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար՝ պայմանավորված Վեհարանի բակում ավերացած նորակառույցներով: Գարեգին Բ Ամենայն Նայոց Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ կառուցվել է նոր դիվանատուն, հանդիսությունների դահլիճը՝ 750 տեղով, կապարվել է հին դիվանատան ընդարձակումը, նորովի օգտագործվել է վերանորոգվել է Նին Վեհարանը և այլն: Այս ամենի հետ անհերքելի անհրաժեշտություն է Վեհարանի գրունտը խոնավությունից զերծ պահելու համար օդափոխության հարկի ստեղծումը:

Նոր Վեհարանի ֆունկցիոնալ փոփոխությունների թվում են սանհանգույցների փոխումը և դրանց կազմում հաշմանդամների մասի հավելումը, ինչպես նաև գոյություն ունեցող սանհանգույցների փոխում 2 վերելակների փոխադրումը: Երկրորդ հարկի ճախակողմյան թեում էղած ցուցասրահը փոխափոխվեց առաջին հարկի աջակողմյան թեւ՝ Վեհափառի աշխատանքային սենյակների հարեւանությամբ, այնպես որ այն բոլոր այցելուների համար մարզելի է նաև դրսից: Ցուցասրահի փոխում կառուցվեցին պարավոր հյուրերի համար բնակելի հարմարավետ երեք փարածքներ՝ համապատասխան հյուրասենյակով, ննջարանով և լոգարանով: Եղած երկու ընդունարանների թիվն ավելացավ եւս մեկով: Նախկինում այն որոշ վերափոխումներ իրականացվեցին նաև Նոր Վեհարանի աջ թեում էղած գրասենյակների կազմում: Դրանց թիվը նվազեցվեց՝ փոխարենը ավելացվեց նոր ժողովասենյակ:

Նոր Վեհարանի աշխատանքային գծագրերը իրականացվել են 2008-2009 թթ: Բացի վերելում նշված շինարարական վերափոխման աշխատանքներից, գծագրերի փաթեթում ընդգրկված է նաև ողջ փարածքի ինժեներական ցանցերի արդիականացումը, այդ թվում՝ օդափոխությունը, օդորակումը, ջրաբերական, ջրամատակարարման ու կոյուղու, էներգասնուցման և էլեկտրատնտեսության, հակահրդեհային ազդանշանային ցանցերն ու համակարգերը, հեռախոսի, հեռուստացույցի և ինտերնետային համացանցով կապի ապահովումը: Այս ամենն իրականացնելու համար անհրաժեշտություն առաջացավ իջեցնել Վեհարանի նկողային հարկի կենտրոնական մասի մակարդակը:

Վերակառուցման նման լայնամասշտաբ գործում մեծ կարևորություն է փոխում շենքի բաղկացուցիչ սենյակների ներքին հարդարմանը: Այս նկատառումներով քանդվում է վերակառուցվում են կենտրոնական մուտքն ու նախասրահը, թեւերի նախասրահները, Կաթողիկոսի աշխատասենյակները, պաշտոնական ճաշասրահը, խոհանոցը և Վեհափառի բնակարանը, գահասրահի նախասրահը, ընդունարաններն ու դրանց նախասրահները: Վերջիններում նախատեսվում են բուխարիներ, պարերը 1 մ բարձրությամբ ծածկվում են

փայտյա ձեավոր պանելներով, փոխվում է հասարակ, առասպաղների և բիվերի ձեավորումը, բոլոր դռներն ու լուսամուկները: Փոխվում և նորացվում է գահասրահի սալահատակը, պարերը երեսպատվում են նոր նյութերով, իսկ առասպաղը հարդարվում է փայտյա և գիպսե դեքաներով:

Ներկայացված աշխատանքների համալիրում մեծ կարևորություն ունի նաև Վեհարանի շենքի արտաքին նորացումը: Այդ կապակցությամբ բարձր ճնշման քակ մղվող ջրով լվացվում են բոլոր ճակարները, նորացվում են պատշգամբները, փոխվում է քանիքի ծածկույթը և այլն:

2011 թ. դրությամբ Նոր Վեհարանի շինարարական աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են:

Մայր Աթոռի հին դիվանատան ընդարձակումը

2011 թ. որոշում ընդունվեց Վեհարանի բակի հյուսիս-արևմտյան կողմում գտնվող վարչարարական շենքը վերափոխել և հարկացնել Մայր Աթոռի միջնակեցական հարաբերությունների բաժնին: Այդ նկարագրով գոյություն ունեցող շենքը 19 մ չափով ընդարձակվեց դեպի հյուսիս և համարվեց նախորդ մասի շարունակությունը կազմող միջանցքի երկու կողմերում տեղաբաշխված 8 գրասենյակներով (նախագծի հեղինակ՝ Արամ Սահակյան): Նոր կառույցը հարկացնելով «Կլոր սեղանին»՝ դրա հարավային սկզբնամասում բացվեց նոր մուտք, որն ունի իր նախասրահը և սանհանգույցը: Շենքի բարձրությունն ու միառժամանակյա պահպանվեցին: Քանի որ կառույցը Վեհարանի բակի կողմից մուտք չունի, ավելացած մասի հյուսիսային կողմում ստեղծվեց դարպաս, որը բացվում է անմիջապես գրասենյակային շենքի առաջ:

Ֆրանսիական արամնարուժարանի շենքը

Գտնվում է Արարապյան փողոցի արևելյան կողմում, Մայր Աթոռի պարիսպներից դուրս՝ երաժշտական դպրոցի հարավում: Շենքը տեղում եղած առողջապահական կառույցի վերակառուցումն է՝ որպես մանկական արամնարուժարան: Ճարտարապետն է Լևոն Վարդանյանը, կառուցվել է 2004 թ. ֆրանսիական «Բարձունք 5165» մարդասիրական կազմակերպության մեկենասությամբ: Տեղում գոյություն ունեցող շենքը մինչև քանիքը 7 մ բարձրությամբ՝ պարպյին համակարգով միահարկ կառույց է: Այն 13x32 մ ընդհանուր չափերով, երեք բլոկներից կազմված ուղղանկյուն հարակազիժ ունի: Նյութապային և հարավային 9x13 մ չափերով բլոկներից յուրաքանչյուրը կող պատերով բաժանվել է երեք սեկցիաների: Կենտրոնական բլոկը 13 մ կողմով բառակուսի է, որի արևելյան և արևմտյան կողային պարածաքները 3 մ չափով կրող պատերից դուրս են: Փաստորեն, ստացվում է, որ կենտրոնական սրահը 13x7 մ չափերով դահլիճ է: Վերակառուցման միջոցով կենտրոնական բլոկի արևելյան և արևմտյան կողային հարավածները 3 մ չափով դեպի դուրս երկարելով՝ վերածվել են 6x13 մ չափերով պարածաքների: Շենքի մնացյալ բոլոր մասերը թողնվել են նույնությամբ և երեսպատվել գորշ գույնի պուֆով: Ճակարները բերվել են միաշնչության,

այսինքն նորակառույց մասերը իրենց բացվածքներով կրկնում են նախկինում գոյություն ունեցող ճարպարապետական մանրամասները: Շենքի վերափոխումը չափազանց դիպուկ է, այն իր խաչաձև հարակազմային լուծմամբ բնագրային դասական կառուցվածքի տպավորություն է թողնում: Տանիքը խաչաձև քառալանջ լուծում ունի, որ ամբողջությամբ վերածածկվել է, ինչպես նաև կրող կանգնակներով ու ծալեղնային կոնստրուկցիաներով վերափոխվել: Ամբողջապես երկաթ-բետոնով նորովի վերաշինվել է ողջ ծածկը: Շենքի գլխավոր առանցքը հյուսիս-հարավ ուղղությունն է, հորինվածքի կենտրոնը 78 քմ մակերեսով ընդարձակ սպասասրահն է: Գլխավոր մուտքը հյուսիսային կողմից է: Նախասրահի երկու կողմերում երեխաների և գրանցումային սենյակներն են: Սպասասրահի երկու կողմերում վարչական և վիրաբուժական 4-ական սենյակներն են: Վերջինների հանդիպակաց բլոկում փողոթնաշինակ են այլ օժանդակ սենյակներ:

Վերակառուցման արդյունքում շենքին ավելացվեցվել են բոլոր հնարավոր հարմարությունները, ինտերիերները արդիականացվել են ժամանակակից բոլոր պահանջներով, նորացվել են կահույքն ու ինժեներական ցանցերը:


Տպարանին մերձակա պատմական շենքի վերածումը այցելուների սեղանատան

Տպարանի հարավ-արևելյան կողմում գտնվող այս ընդարձակ շենքը եռանոս, 9մ բարձրությամբ բազիլիկ կառույց է, որ բոլոր ուղղություններով ծածկված է կամարակապ թաղերով: Կամարները զագաթում սրածայր են: Կողային լուսամուտները, պայմանավորված պարի հաստությամբ, բավականին խորն են: 15x36 մ չափերի հասնող այս շենքը խորհրդային տարիներին օգտագործվել է որպես հուշանվերների ու արարածույթով վաճառվող ապրանքների խանութ: Նեղ այդ նկատառումներով կառույցի արևմտյան կողմը հարմարեցված է ապրանքների ընդունման, բեռնաթափման ու պահեստավորման համար: Շենքի այս հատվածը վերածվել է սեղանատան խոհանոցի՝ իր լվացարանով ու սանհանգույցով: Ներքը արդիականացվել է ինժեներական բոլոր կոմունիկացիաների հետ: Սեղանատան արևելյան առաջնամասում սրեղծվել է հայկական ժողովրդական տան մտքիվներով մրահղացված փայտաշեն հովանի, որ գծային շարունակությունն է Երևանյան խցերի ու տպարանի առաջ գտնվող կանաչապար տարածքների ցանկապարի:

Վերանորոգություններ Ս. Գայանե վանքում և հարակից տարածքներում

Վերջին տարիներին իրականացված ընդարձակման արդյունքում Ս. Գայանե վանքը գրեթե ընդգրկվեց Մայր Աթոռի տարածքում: Այն միանգամայն ներգրավվեց ուսումնական գոյութի հեռանկարում, և հետագա ծրագրերում երկու համալիրների զարգացումը կկատարվի միասնաբար:

Դեռևս Եզր Կաթողիկոսի գահակալության տարիներին՝ 630-641 թթ. կառուցված վանքը հիմնադրվել է Ս. Գայանեի նշխարների վրա: Վանքի շինարարության մասին վաղ և զարգացած միջնադարից մեզ հասած տեղեկությունները սուղ են: Նիմնական շինարարական տեղեկությունները ուշ միջնադարից են:



Ս.Գայանե եկեղեցու գավթի և կտորի վերնորոգումները

Ըստ Առաքել Դավթիժեցու և եկեղեցու հարավ-արևմտյան պատի վիճական արձանագրության՝ 1602 թ. Փիլիպպոս Կաթողիկոսը վերակառուցել է ավերված տաճարը¹⁰, 1688 թ. Եղիազար Կաթողիկոսը եկեղեցուն ավելացրել է կամարակապ գավիթը, 1872 թ. Վահան վարդապետ Բաստամյանցի վանահայրության օրոք նորոգվել է վանքը, ամբողջապես բարեկարգվել է տաճարը, և կառուցվել է մոնումենտալ դարպասը: Վանքում մեծ աշխատանքներ են կատարվել Վազգեն Ա Կաթողիկոսի գահակալության տարիներին: 1958-1980 թթ. իրականացվել է տաճարի ու նրա կտորի վերականգնումը, վանքի ցանկապատի կառուցումը (ճարտարապետ՝ Ա. Գալիկյան), ամբողջապես մաքրվել են եկեղեցու ներքին մակերևույթն ու սալահատակը, կառուցվել են վանարանի աղբյուրն ու մարաղապտունը (ճարտ.՝ Ռ. Իսրայելյան), երիցապտունը և այլ շենքեր¹¹:

Գարեգին Բ Կաթողիկոսի գահակալության տարիներին Ս. Գայանե վանքի տաճարում նույնպես ձեռնակվեցին ընդարձակ շինարարական աշխատանքներ: Ս. Գայանե վանքը բաղկացած է ցանկապատված տաճարի կենտրոնում տեղադրված նարարես-եկեղեցի համակառույցից, նրանցից հարավ-արևմուտք տեղադրված երիցապտնից ու մարաղապտնից, դեպի արևմուտք՝ կենտրոնական բանդակազարդ կամարածև շքամուտքից և նրա երկու կողմերում գտնվող միաբանական նոր շենքից, վանքի արևելյան կողմի միաբանական մենախցերից ու հյուսիս-արևելյան հարվածի նախկին վանարանից: Վերականգնվեցին

¹⁰ Նմմա՝ Վ. Յարութիւնեան, Եկայք շինեսցուք, էջ 83:

¹¹ Տե՛ս անդ, էջ 84-88:

միաբանական շենքը, սեղանատունն ու մատանը, վերանորոգվեց եկեղեցու սալահատակը: Ավարտվել է երիցարան վերակառուցման նախագծային գործընթացը, կատարվում են վանքի բակի, այդ թվում և գերեզմանարան փարածքի բարեկարգման, ինչպես նաև՝ 1960 թ. կառուցված քարոզչական կենտրոնը մանկարան վերափոխելու աշխատանքները:

ա. Գերեզմանատների բարեկարգումը

Ս. Գայանե վանքի փարածքն ընդգրկում էր 4 գերեզմանոցային անբարեկարգ հատվածներ, որոնց բարեկարգման աշխատանքները ձեռնարկվեցին 2006 թ.: 1-ին, 2-րդ և 3-րդ գերեզմանոցները գտնվում են վանքի արևմտյան հատվածում: Ընդ որում, 1-ին և 2-րդ գերեզմանոցները նախկինում փրամադրվել են աշխարհիկ բնակչությանը, իսկ 3-րդ և եկեղեցու հյուսիսային կողմում գտնվող 4-րդ գերեզմանատները հիմնականում հոգևորականների համար են: Նշված գերեզմանոցների փարածքները մաքրվեցին ավերորդ քարերից, խախտված փապանաքարերը ամրացվեցին, փարածքում անցկացվեցին ծառուղիներ, ինչպես նաև ոռոգման ջրի, կոյուղու և արտաքին լուսավորության համակարգեր և գազաֆիկացում: Վերանորոգվեցին միջվանքային փարածքի ճանապարհների բեկորներ սալերը և 1979 թ. կառուցված հասարակական սանհանգույցը:

բ. Ս. Գայանե եկեղեցու և հարակից շենքերի վրա կատարված աշխատանքները

Գարեգին Բ Կաթողիկոսը ձեռնարկեց եկեղեցու, գավթի, միաբանության շենքի և օժանդակ կառույցների վերանորոգումը, որը կատարվեց շենքերի պեխնիկական գնման և չափագրական աշխատանքներից հետո: Նոր վանատունը կամ միաբանության շենքը փոփակերպ միահարկ նկուղային հարկաբաժնով կառույց է: 1979 թ. նորոգման ընթացքում նրա միջհարկային փայտե ծածկը փոխարինվել էր բեկորով, իսկ հողակերպ փանիքը՝ ծաղեղնահարկով: Տասնամյակների ընթացքում շենքի հարդարանքը և դռների ու լուսամուկների փեղկերը խոնացել էին, պատերի սպորին հատվածները խոնավությունից քայքայվել ու հարակները փեղ-փեղ մաշվել էին: Մանավանդ անօգտագործելի էին դարձել խոհանոցն ու սանհանգույցը: Այս բոլորը վերահատակագծվեցին և բնակության համար սրելծվեցին հարմարավետ պայմաններ: Հարավային մասնաշենքը հարկացվեց զրասնյակային նպարակների՝ համապարասխան ընդունարանով ու աշխատանքային սենյակով, ննջարանով, իսկ նկուղային հարկում փեղադրվեցին խոհանոցն ու սեղանատունը: Հյուսիսային մասնաշենքում փեղաբաշխվեցին վանականների ընդհանուր սենյակը, 4 ննջարանները, իսկ նկուղային հարկում փեղադրվեցին ցնցողները, լվացքատունն ու պահեստային սենյակները: Կառույցի երկու մասնաշենքերը համալրվեցին ջրուղման համակարգով, փոխվեց հարակը, ջրամեկուսացվեցին հիմքերը: Նկուղի օդափոխությունն ապահովելու նպատակով, առաջին հարկի լուսամուկների առանցքներով բացվեցին 60x60 սմ չափերի նոր լուսամուկներ:

1979 թ. վերանորոգումից հետո Ս. Գայանե եկեղեցու հյուսիսային կողմի ծածկասալերը թուլացել էին, որի հետևանքով թրջվում էր ծածկի թաղերի մակերևույթը: Պարերի շաղախը փարիների ընթացքում դադարեցվել էր՝ առաջացնելով որմնանցքեր: Ձևոնարկված վերականգնման աշխատանքներով վերացվեցին այդ թերությունները: Անհերաճելի վերանորոգման կարիք ունեին նաև գավթի արեւոյան հարավածի աղյուսե գմբեթադռները: Քանի որ դրանք շարված էին գաջե լիցքով, խոնավանում և հերգհերս բանդվում էին, որի հետևանքով քայքայվում էին նաև եկեղեցու ճակարի որմնանկարները: Այս թերությունները վերացվեցին սրելով ծածկ պարպային կարանների միջոցով: Վերացվեցին նաև 1979 թ. կառուցված և 2002 թ. բարենորոգության ենթարկված մարաղապան թերությունները: Այսպեղ կառուցվեց նոր հարմարություններով խոհանոց, պարերի վրա կուրակված աղերից մաքրվեց ու արդիականացվեց ճաշարանի ներսը, շենքն ապահովվեց մշտական խմելու ջրով: Նորոգվեց եկեղեցու հարավ-արևմտյան կողմի ստորգերկյա մառանի փանիքն ու ջրամեկուսացվեցին խոնավացող պարերը: Արդիականացվեցին աշխատողների՝ արևմտյան կողմում գտնվող հանգստի սենյակները, ճարպարապետական նոր հարմարեցման նախագծով կյանքի կոչվեց հին վանապուր եւ այլն:

գ. Ս. Գալյանն եկեղեցու երիցապարան վերանորոգման նախագիծը

Ս. Գալանևն եկեղեցու հյուսիս-արևելյան կողմում գտնվող այս կառույցը, միաբանական մասնաշենքի կառուցումից հետո լքվել էր: Արտաքինից 19.5x12.8 մ չափերով ուղղանկյուն շենքը ընդլայնական կողմ երկու պատերի միջոցով բաժանվել է երեք ենթամասի, կենտրոնական մասի հետևապարհին տեղադրվել է փայտաշեն աստիճանավանդակը: Շենքի փակիքը հարթ է: Լ. Թորգոմյանի 2005 թ. նախագծով շենքը վերածվել է երիցարան: Դահլիճում երեք շենքի հիմնական տարրերը: Կենտրոնական մասը վերածվել է նախասրահի, որի հետին պատի փայտաշեն աստիճանները նորացվել են: Սրահի երկու կողմերում երեք հյուրասենյակներ են, որոնք ունեն մեկսենյականոց բնակարանի հարմարություններ, ընդ որում, դրանց համար նախատեսված ընդհանուր խոհանոցը գեղեցիկ է հարավ-արևելյան անկյունում: Երկրորդ հարկում նույն դասավորությամբ կա երեք բնակարան եւս, որոնցից երկուսը զգալիորեն մեծ են քան առաջին հարկում եղածները: Շենքի հարկերի բարձրությունը 3.6 մ է: Ճակարկները զուսպ են եւ իրենց ընդհանուր հարկանիշներով նման են միաբանական շենքի կերպարին: Առանձնապես ուշագրավ է արևմտյան ճակարի երկսլաք եւ կլոր կամարներով համադրված շքամուրքը, որի բացվածքային մասը մշակվել է ապակի գեղեցիկ վիտրաժով: Դռան սիմետրիայով տեղադրվել է մեկ զույգ լուսամուտ, չորսական լուսամուտ կա նաև ճակարի կողային մասերում: Այս նույն մոտեցումներով ու առանձնահատկություններով է կառուցված նաև արևելյան ճակարը: Նյութապիմ ճակարի վրա՝ երկրորդ հարկում, տեղադրվել է հայկական ժողովրդական ճարտարապետության մոտիվներով փայտաշեն մի պատշգամբ: Շենքի ճարտարապետությունը դասականի եւ ժողովրդականի միահյուսմամբ սրելովված էկլեկտիկա է:

դ. Քարոզչական կենտրոնի վերածումը մանկապան

Ս. Գալանե վանքի փարածքում գրավող քարոզչական կենտրոնը, Մայր Աթոռին ենթակա Շողակաթ հեռուստահաղորդման շենքի շահագործումից հետո, Գարեգին Բ Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ վերածվեց մանկապան: Երկհարկանի կառույցը փոխադրված է վանքի հյուսիս-արևմտյան կողմի այգեպատ փարածքում: Շենքը նախկինում վանական կառույց չլինելով՝ առանձնացված մուրք է ունեցել և հեղափոխում միացվել է Ս. Գալանե վանքին: Այն 22.5x14 մ չափերով երկհարկանի ուղղանկյուն քարակերպ շինություն է՝ ավանդական երկթեք փանիքով: Նարեկերի հարակազմային լուծման համաձայն՝ սենյակները բաշխվել են արևելքից արևմուտք երկարող կենտրոնական միջանցքի շուրջ, ընդ որում, աստիճանավանդակը փոխադրված է հարավային կողմի կենտրոնական հարվածում: Արևելյան հարվածի վերջնամասը հարկացված է շենքի թաց փարածաքներին: Առաջին հարկում կան ցնցողներ, իսկ առերթեր՝ ընդհանուր սանհանգույցն է: Ցնցողներից վերև՝ երկրորդ հարկում նույնպես սանհանգույցներ են: Ամեն մի հարկում կան ուսուցչի և հերթապահի սենյակներ: Ի փարբերություն երկրորդ հարկի, ուր հիմնականում մանուկների ննջասենյակներն են, առաջին հարկում մի քանի ննջարանների հետ կա նաև ընդարձակ խաղասենյակ, ինչպես նաև բժշկի, վարչական, պահեստի և այլ սենյակներ: Մինչ վերանորոգումը, շենքի շուրջ անցկացվել է օդափոխության ցանց և կապարվել է գոյություն ունեցող կրող պատերի ամրացում:

ե. Էջմիածնի Նայորդյաց փուրը

Խորհրդային փարինների պիտներական պալատը բովանդակությամբ նման է մեթոդյա հայորդյաց փանը, որ նոր անվանումով փարածում սրացավ Գարեգին Բ Կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ: Այս օգրակար միջոցառումը ոչ միայն ծառայում է պալատինների հայեցի ու քրիստոնեական դաստիարակությանը, այլ նաև խորհրդահայ հասարակարգին բնորոշ շենքի փեսակի պահպանման ու նորովի օգրագործման լավագույն օրինակ դարձավ: Էջմիածնի Նայորդյաց փուրը գրավում է Ս. Գալանե վանքի համալիրից ոչ հեռու, անմիջապես «Իսի-լե-Մուլինո» փողոցի վանքին առերթեր մասում:

Նամակառույցը խորհրդահայ պիտներ պալատների հաջողված օրինակներից է, որ կառուցվել էր 1971-1979 թթ. (ճարարարպետ՝ Երվանդ Մելիքյան): 1991 թ. հետո, փնրեսական անբարենպաստ պայմանների պարճառով, շենքը չհետցվելու, մթնոլորտային փնդումները հարթ փանիքներից չհետցնելու հետևանքով քայքայվել էր: Նամալիրը կազմված է 5 մասնաշենքից և այլ օճանդակ կառույցներից: Այն բնութագրվում է բաց և կառուցապարված փարածությունների հետաքրքիր համադրությամբ: Այստեղ, հորինվածքի կենտրոնի դեր կարարող բաց աստիճանավանդակի շուրջ փոխադրված են աստղադիարարներ, բացօթյա դահլիճը, լսարանային եռահարկ մասնաշենքը և նրան հարակից մարզական ու հանդիսությունների դահլիճների մասնաշենքը՝ իր առանձնացված բացօթյա մարզադաշտով: Ըստ առաջադրանքի, պահպանելով բաղկացուցիչ շենքերի կոնստրուկտիվ համակարգը, նշված շենքերը վերահարակազմվել և նորովի վերակառուցվել են:

Լսարանային եռահարկ մասնաշենքի առաջին հարկի նախասրահը հարակից մի քանի սենյակներով վերածվել է 60-80 տեղանոց բարեգործական ճաշարանի՝ համապարասխան խոհանոցային և պահեստային մասերով: Նախկինում գոյություն ունեցող հանդերձարանը տրամադրվել է պահակային և սպասարկող անձնակազմին: Նայորդյաց տան ու ճաշարանային հարվածի վարչական սենյակները զբաղեցնում են ճաշարանի արևելյան կողմը՝ նրանից անջատվելով հյուսիս-հարավ ձգվող երկար միջանցքով: Նայորդյաց տան մուտքը հարավային կողմից է: Մինչև նախամուտքը կանաչապատ տարածք է: Նախամուտքը ապակեպատ ընդարձակ տարածություն է, որտեղ տեղաբաշխվել են նաև ներքին ապրի-ճանալանդակն ու սանհանգույցները: Նախասրահի հյուսիսային կողմից անցում է կատարվում նաև դեպի մարզական ու հանդիսությունների դահլիճները: Խմբակային դասասենյակները հիմնականում տեղաբաշխվել են երկրորդ և երրորդ հարկերի՝ հյուսիս-հարավ միջանցքի երկու կողմերում: Լսարանների առջև ընդարձակ պարզգամբն է, որ ծառայում է նաև համադպրոցական միջոցառումների և դասամիջոցների համար: Բոլոր լսարանները վերահասարակացվել և վերածվել են տարբեր պրոֆիլի խմբակային դասասենյակների: Այդ թվում՝ պարարվեստի, գորգագործության, ասեղնագործության, ձեռքի աշխատանքների, երաժշտության զանազան բնագավառների, փայտի գեղարվեստական մշակման, համակարգչային տեխնիկայի ուսուցման, քանդակագործության և կավագործության, գեղանկարչության և մանրանկարչության, օտար լեզվի, կրոնի դասավանդման և այլն: Շենքը օժտված է ժամանակակից ինժեներական բոլոր ծառայություններով: Ամեն մի դասարան, ըստ պրոֆիլի, ունի համապարասխան ինֆրաստրուկտուրա: Նաշվի առնելով, որ շենքերի հիմնական վնասվածության պարճառը տանիքի հարթ լուծումն է, այն վերակառուցման ընթացքում փոխվել է՝ դառնալով քառալանջ:



Էջմիածնի Նայորդյաց տունը

Ուսումնական կառույցի արեւմտյան կողմում գրավող միահարկ շենքը վերածվել է ցուցասրահի: Այն կենտրոնական հարվածում ունի ջրավազան և ծաղկանոցներ: Ցուցասրահի հյուսիսային կողմում քրեական գծով փոխարկների աշխատասենյակն է և համակառույցի հանդերձարանը: Մասնաշենքի տարածքը միջանցիկ է, որ տալիս է դեպի դահլիճներ: Հանդիսությունների դահլիճի նստատեղերի բանակը շուրջ 50 տեղով ավելացնելու համար, մուտքային մասը եռանկյունաձև մակերեսից վերածվել է ուղղանկյունու, ինչպես նաև էվակուացիոն նպատակներով ավելացվել է դեպի բակ բացվող մուտքերի թիվը: Ամբողջապես վերանորոգվել է բեմական մասը ու լրացվել համապատասխան բեմական գրպաններով, վերափոխվել են հանդիսությունների դահլիճի հարակն ու կախովի առաստաղը: Նույն կարգի ուղղումներ կատարվել են նաև բասկետբոլի ու վոլեյբոլի, շեյվինգի ու ազգագրական համույթների դահլիճներում, նորոգվել են ծածկերն ու օդափոխության համակարգը: Դահլիճային մասը լրացնում է հարավային կողմում գրավող 60 տեղանոց բացօթյա սրահը, որը կահավորվել է ամրացված նստատեղերով: Բնականաբար տվյալ համալիրի գեղարվեստականությունը լրացնում են թվարկված շենքերի միջև տարածվող կիսաձածկ հարթակները՝ իրենց զազոններով և հայելային մակերեսներով: Վերակառուցման ընթացքում հանդիսությունների մասնաշենքի տանիքը ամբողջապես ջրամեկուսացվել է:

Նայորդյաց տան արդիականացումը կատարվել է ըստ անհրաժեշտության կառուցված նոր միջնորմներով, նորովի կառուցվել են տանիքները, դռներն ու պատուհանները: Ամբողջապես վերականգնվել են էլեկտրական սնուցման, օդափոխության, կոյուղու և ջրամատակարարման, ջեռուցման ցանցերը և այլն:

* * *

Գարեգին Բ Կաթողիկոսի գահակալության տարիները կարելի է բնութագրել Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի կառուցապարման համակարգված զարգացմամբ: Վազգեն Ա Կաթողիկոսի ժամանակ օպերիմալ կառուցապարմամբ ամրացված Մայր Աթոռի տարածքը Գարեգին Բ Նայրապետի ջանքերով աննախադեպ ընդարձակվեց՝ ի հաշիվ խորհրդային տարիներին օտարված տարածքների վերադարձման: Վազգենյան շրջանի ցանկապարը իրացվեց, և անցկացվող նոր ցանկապարի համար այդ տարածքը հորինվածքային կորիզ դարձավ: Մայր Աթոռը ընդարձակվեց այնքան, որ այն հարակից դարձավ մի կողմից Վաղարշապատ քաղաքի Կոմիտասի անվան հրապարակին, իսկ մյուս կողմով ընդհուպ մոտեցավ Ս. Գայանե վանքի տարածքին:

Գարեգին Բ Նայրապետի բանիմացությամբ Մայր Աթոռի տարածքի ընդարձակումը կատարվում է օգտապաշտոն և սրելծագործաբար՝ դրանով իսկ ամրագրելով դեռևս ընթացող կառուցապարման օրինաչափությունը: Ըստ անհրաժեշտության հստակորեն շեշտվեցին Մայր Աթոռի առանցքային ուղղությունները՝ Ս. Գրիգոր Լուսավորչի դարպասից դեպի Մայր Տաճար ու Նոր Վեհարան, ինչպես նաև Վազգենյան դարպասից դեպի Ս. Գայանե վանք: Սահմանելով դարպասների տեղերը, Մայր

Աթոռի փարածքը հսրակորեն բաժանվեց 5՝ Մայր Տաճարի բակի, վեհարանային, կրթամշակութային, միաբանական և փնտրական գոյիներին: Կառուցապարման մեջ հսրակեցվեցին հերիտրնի և մեքենաների շարժման ուղղությունները, Ս. Գրիգոր Լուսավորչի դարպասից դեպի Մայր Տաճար ձևավորվեց ուսումնամշակութային բովանդակությամբ հերիտրն անցուդարձի հրապարակ, իսկ արտադրական համակառույցի ուղղությամբ՝ մեքենաների շարժման գոյին և հրապարակը: Մայրավանքի ընդհանուր փարածքը մրահղացվել է որպես բացօթյա թանգարան: Ընդ որում, կառուցապարման զարգացումը կարարվում է համալիր եղանակով, ժառանգված բոլոր շենքերը (Մայր Տաճարը, Նին և Նոր Վեհարանները, Խրիմյան թանգարանը, վարչական շենքը, Ղազարապարը և հարակից շենքերը, վանարունը, փարանը, Երեմյան խցերը, հին մարենադարանը) առանց բացառության, նորոգվելով արդիականացվեցին: Կառուցապարումը օրինաչափորեն խրացվեց սրորև ուսումնասիրվող նորակառույց բազմաթիվ շենքերով, որոնք այսօր նոր երանգ և շունչ են հաղորդում Մայր Աթոռի համալիրին: