УДК 539.3

МЕХАНИКА

М. Л. Буршкни, В. А. Семенов

О равновесии симметричных пластин

(Представлено академиком АН Армянской ССР С. А. Амбарцумяном 18.11.1972)

В данной работе изучаются упрощения, вносимые в статические расчеты симметрией пластин. В силу своей структуры пластины могут обладать только двумя типами точечных групп симметрии: циклическими группами C_n и C_{nv} ($n=1, 2, 3, \dots$). Элементами группы C_n являются повороты C_r^i ($r=0, 1, \dots, n-1$) на углы $r\alpha$, причем $\alpha = \frac{2\pi}{n}$.

В группу C_{nv} кроме указанных элементов входят также отражения $\sigma_{r,i}$ в плоскостях, проходящих через ось симметрии и составляющих углы $r\frac{\alpha}{2}$ ($r=0, 1, \dots, n-1$) с некоторой плоскостью симметрии, принятой за начальную.

§ 1. Пусть некоторая система S , состоящая из пластины, связанной со стержнями, занимает область Ω и обладает группой G симметрии порядка m . Положения точек ее срединной поверхности определяются полярными координатами ρ и φ , причем полюс координат располагается на оси симметрии. Уравнения внешнего и внутреннего контуров области Ω имеют вид $\rho=\rho^+(\varphi)$ и $\rho=\rho^-(\varphi)$. Пронумеруем все элементы симметрии $g_j \in G$ ($j=1, 2, \dots, m$) в следующем порядке: $C_0^0, C_1^1, \dots, C_{n-1}^{n-1}, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$. Обозначим через $\Omega_1 \subset \Omega$ область, ограниченную прямыми $\varphi=0, \varphi=\frac{n}{m}\alpha$ и соответствующими участками контуров области Ω . В Ω_1 стержни располагаются по кривым Γ_{lj} ($l=1, 2, \dots, a$), где a — число этих стержней. При воздействии элемента g_j симметрии j -й стержень из области Ω_1 перейдет в стержень, расположенный по кривой Γ_{lj} ($l=1, 2, \dots, a; j=1, 2, \dots, m$), уравнение которой $\rho=\rho_{lj}(\varphi)$.

Если вариации прогибов $\delta w(\rho, \varphi)$ системы S удовлетворяют граничным условиям, то из принципа виртуальных перемещений следует такое уравнение равновесия при действии поперечной нагрузки $q(\rho, \varphi)$:

$$\delta \left(V_{\Omega} + \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^n V_{lj} \right) = \int_0^{z_0} \int_{\Gamma_l^{-}(\varphi)}^{\Gamma_l^{+}(\varphi)} q(\rho, \varphi) \delta w(\rho, \varphi) d\rho d\varphi, \quad (1)$$

где V_{Ω} и V_{lj} — потенциальная энергия пластины и l -го стержня, причем

$$V_{\Omega} = \frac{D}{2} \int_0^{z_0} \int_{\Gamma_l^{-}(\varphi)}^{\Gamma_l^{+}(\varphi)} \left\{ \left(\frac{\partial^2 w}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial w}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \varphi^2} \right)^2 - \frac{2(1-\nu)}{\rho} \left[\frac{\partial^2 w}{\partial \rho^2} \frac{\partial w}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 w}{\partial \rho^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \varphi^2} - \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial \rho \partial \varphi} \right)^2 + \frac{2}{\rho^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \rho \partial \varphi} \frac{\partial w}{\partial \varphi} - \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial w}{\partial \varphi} \right)^2 \right] \right\} d\rho d\varphi, \quad (2)$$

а $V_{lj} = \int_{\Gamma_{lj}} dV_{lj}$. Для конкретизации последнего выражения необходимо задаться связями между пластиной и стержнями.

Согласно известным результатам теории представлений группы (1) для любой функции $\rho(\rho, \varphi)$, заданной на Ω , можно построить семейство функций $\rho_{\nu}^{(k)}(\rho, \varphi)$ ($k, \nu = 1, 2, \dots, m_{\nu}$); $\nu = 1, 2, \dots, l$, обладающих следующими свойствами:

$$\rho(\rho, \varphi) = \sum_{\nu=1}^l \sum_{k=1}^{m_{\nu}} \rho_{\nu}^{(k)}(\rho, \varphi), \quad (3)$$

$$\int_0^{z_0} \int_{\Gamma_l^{-}(\varphi)}^{\Gamma_l^{+}(\varphi)} \rho_{\nu}^{(k)}(\rho, \varphi) f_{\nu}^{(k')}(\rho, \varphi) d\rho d\varphi = \delta_{\nu\nu'} \delta_{kk'} \frac{m}{m_{\nu}} \sum_{\nu=1}^l \int_0^{z_0} \int_{\Gamma_l^{-}(\varphi)}^{\Gamma_l^{+}(\varphi)} \rho_{\nu}^{(k)}(\rho, \varphi) f_{\nu}^{(k')}(\rho, \varphi) d\rho d\varphi, \quad (4)$$

Здесь l — число неприводимых представлений группы G , а m_{ν} — размерность ν -го представления. Нумерация неприводимых представлений соответствует принятой в (2).

Пусть к системе S приложена поперечная нагрузка $q_{\nu}^{(k)}(\rho, \varphi)$. Используя (3) и (4) получаем следующие равенства:

$$\int_0^{z_0} \int_{\Gamma_l^{-}(\varphi)}^{\Gamma_l^{+}(\varphi)} q_{\nu}^{(k)}(\rho, \varphi) \delta w(\rho, \varphi) d\rho d\varphi = \frac{m}{m_{\nu}} \sum_{\nu=1}^l \int_0^{z_0} \int_{\Gamma_l^{-}(\varphi)}^{\Gamma_l^{+}(\varphi)} q_{\nu}^{(k)}(\rho, \varphi) [\delta w(\rho, \varphi)]_{\nu}^{(k)} d\rho d\varphi, \quad (5)$$

$$\sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^n V_{lj} = \frac{m}{m_{\nu}} \sum_{\nu=1}^l \sum_{l=1}^n \frac{1}{b_l} V_{ll}^{(\nu, k)}; \quad V_{\Omega} = \frac{m}{m_{\nu}} \sum_{\nu=1}^l V_{\Omega}^{(\nu, k)}; \quad (6)$$

где $b_l = \frac{m}{n}$, если уравнение кривой Γ_l имеет вид $\varphi = 0$ или $\varphi = \frac{n}{m} z$, и $b_l = 1$ в противном случае; $V_{\Omega}^{(\nu, k)}$ и $V_{ll}^{(\nu, k)}$ — потенциальная энергия участка пластины, занимающего область Ω_{ν} и l -го стержня при про-

гибах $\alpha^{(k)}$ пластины. Подставляя (5) и (6) в уравнение равновесия и учитывая линейную независимость вариаций $[\delta w(\rho, \xi)]_{\alpha}^{(k)}$ ($\mu = 1, 2, \dots, m$), приходим к системе уравнений

$$\delta \left(V_{\Sigma}^{(k)} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{b_i} V_{\Pi}^{(k)} \right) \int_0^a \int_{\xi^-(z)}^{\xi^+(z)} q_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi) [\delta w(\rho, \xi)]_{\alpha}^{(k)} d\rho d\xi, \quad (\mu = 1, 2, \dots, m), \quad (7)$$

определяющей функции $\alpha^{(k)}(\rho, \xi)$.

Построение функций $p_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi)$, механическая интерпретация системы уравнений (7), а также связанные с ней упрощения и методика рассматриваемых расчетов обсуждаются ниже.

§ 2. Воздействуя на функцию $p(\rho, \xi)$ элементом $g_j \in G$, получаем некоторую новую функцию $p_j(\rho, \xi)$. В общем случае система функций $p_j(\rho, \xi)$ ($j = 1, 2, \dots, m$) линейно независима и порождает m -мерное пространство R_m функций. Как показано в (1), функции $p_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi)$ ($\nu = 1, 2, \dots, l; k, \mu = 1, 2, \dots, m$) являются каноническими базисными функциями регулярного представления T группы G в пространстве R_m и, следовательно

$$p_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi) = \sum_{j=1}^m c_{j\nu}^{(k)} p_j(\rho, \xi), \quad (8)$$

где $c_{j\nu}^{(k)}$ — численные коэффициенты, вещественные для группы S_n . Функции $p_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi)$ ($\nu = 1, 2, \dots, m$) образуют базис k -го подпространства $R_k^{(k)}$, инвариантного относительно представления T и преобразующегося по неприводимому представлению τ_k группы G . Весьма удобное для приложений свойство вещественности коэффициентов $c_{j\nu}^{(k)}$ в случае группы S_n симметрично имеет место только для подпространств, преобразующихся по неприводимым представлениям τ_1 и $\tau_{n/2}$

(при четном n). В этом случае целесообразно функцию $p(\rho, \xi)$ раскладывать по подпространствам $R_1^{(1)}$, $R_1^{(1)} \cup R_{n/2}^{(1)}$, ($\nu = 2, 3, \dots$

$\left. \begin{array}{l} \frac{n-1}{2} \text{ при нечетном } n \\ \frac{n}{2} - 1 \text{ при четном } n \end{array} \right\}$ и $R_{n/2}^{(1)}$ (в случае четного n). Тогда коэф-

фициенты $c_{j\nu}^{(k)}$ можно выбрать вещественными, а формулы (3), (7) и (8) сохраняют вид, если под τ_k понимать представление, индуцируемое в $R_1^{(1)} \cup R_{n/2}^{(1)}$ представлением T , и положить $m_k = 2$, а $k = 1$. Заметим, что для двумерных представлений рассматриваемых групп матрицы операторов $\tau_k(g_l)$ и $\tau_k(g_{n-l})$ ($l = 1, 2, \dots, n$) соответственно имеют вид

$$\begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n}; & -\sin \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n} \\ \sin \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n}; & \cos \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\cos \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n}; & -\sin \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n} \\ -\sin \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n}; & \cos \frac{2\pi(t-1)\tau_1}{n} \end{pmatrix} \quad (9)$$

Используя матрицы (9) и специальные методы теории представлений ^(1, 2), получаем для одномерных представлений группы C_n и C_{nv} :

$$c_{j,1} = \frac{1}{m} \chi_\nu(g_j) \quad (\nu=1, 2, \dots, \begin{cases} 2\frac{m}{n}, & \text{при четном } n \\ \frac{m}{n}, & \text{при нечетном } n \end{cases}), \quad (10)$$

а для двумерных:

$$c_{j,1}^{(k)} = \frac{2}{m} \left| (-1)^{\nu(j-n-1)} \delta_{1k} \cos \frac{2\pi\tau_1(j-1)}{n} - \delta_{2k} \sin \frac{2\pi(j-1)\tau_1}{n} \right|, \quad (11)$$

$$c_{j,2}^{(k)} = \frac{2}{m} \left| (-1)^{\nu(j-n-1)} \delta_{1k} \sin \frac{2\pi\tau_1(j-1)}{n} + \delta_{2k} \cos \frac{2\pi(j-1)\tau_1}{n} \right|, \quad (12)$$

где $\chi_\nu(g_j)$ — значение характера ν -го неприводимого представления на элементе $g_j \in G$; δ_{1k} и δ_{2k} — символы Кронекера

$$\delta(x) = \begin{cases} 1, & \text{при } x \geq 0, \\ 0, & \text{при } x < 0, \end{cases} \quad \tau_1 = \begin{cases} \nu - 2\frac{m}{n} & \text{при четном } n, \\ \nu - \frac{m}{n} & \text{при нечетном } n. \end{cases}$$

Доказательства свойств (3) и (4) для построенных вышеуказанным способом функций $\rho_{\nu,1}^{(k)}$ проводятся аналогично подобным доказательствам в ⁽¹⁾.

Положим для группы C_n и C_{nv} ; $\varphi = (j-1)\alpha + \beta$, ($0 \leq \beta \leq \alpha$; $j=1, 2, \dots, n$) и $\varphi = \frac{1}{2}(j-1)\alpha + \beta$, ($0 \leq \beta \leq \frac{\alpha}{2}$; $j=1, 2, \dots, 2n$) соответственно.

Тогда функции $\rho_{\nu,1}^{(1)}(\rho, \varphi)$, преобразующиеся по одномерным представлениям группы C_n и C_{nv} , удовлетворяют равенствам:

$$\rho_{\nu,1}^{(1)}(\rho, \varphi) = \chi_\nu(g_j) \rho_{\nu,1}^{(1)}(\rho, \beta) \quad (13)$$

и

$$\rho_{\nu,1}^{(1)}(\rho, \varphi) = \begin{cases} \chi_\nu(C_n^{\frac{j-1}{2}}) \rho_{\nu,1}^{(1)}(\rho, \beta), & \text{при нечетном } j, \\ \chi_\nu(C_n^{\frac{j}{2}}) \chi_\nu(g_1) \rho_{\nu,1}^{(1)}(\rho, \frac{\alpha}{2} - \beta), & \text{при четном } j \end{cases} \quad (14)$$

а для функций $\rho_{\nu,2}^{(k)}(\rho, \varphi)$, преобразующихся по двумерным представлениям группы C_n , имеют место следующие соотношения, которые при нечетных значениях j остаются справедливыми и для группы C_{nv} :

$$p_{-1}^{(k)}(\rho, \varphi) = \cos \frac{\pi(j-1)\gamma_1}{n} p_{-1}^{(k)}(\rho, \xi) - \sin \frac{\pi(j-1)\gamma_1}{n} p_{-2}^{(k)}(\rho, \xi), \quad (15)$$

$$p_{-2}^{(k)}(\rho, \varphi) = \sin \frac{\pi(j-1)\gamma_1}{n} p_{-1}^{(k)}(\rho, \xi) + \cos \frac{\pi(j-1)\gamma_1}{n} p_{-2}^{(k)}(\rho, \xi).$$

Если же в случае группы C_{nv} значения j четные, то

$$p_{-1}^{(k)}(\rho, \varphi) = -\cos \frac{\pi j \gamma_1}{n} p_{-1}^{(k)}(\rho, \frac{z}{2} - \xi) - \sin \frac{\pi j \gamma_1}{n} p_{-2}^{(k)}(\rho, \frac{z}{2} - \xi), \quad (16)$$

$$p_{-2}^{(k)}(\rho, \varphi) = -\sin \frac{\pi j \gamma_1}{n} p_{-1}^{(k)}(\rho, \frac{z}{2} - \xi) + \cos \frac{\pi j \gamma_1}{n} p_{-2}^{(k)}(\rho, \frac{z}{2} - \xi).$$

Уравнения (13), (14), (15) и (16) характеризуют те ограничения, которые накладываются на функции $p_{-1}^{(k)}(\rho, \varphi)$. Нетрудно видеть, что любым заданным внутри области Ω_1 функциям $p_{-1}^{(k)}(\rho, \xi)$ ($k=1, 2, \dots, m$), и в частности, функциям $|\delta w(\rho, \xi)|_{-1}^{(k)}$ соответствует некоторая функция $p_{-1}^{(k)}(\rho, \varphi)$. Поэтому под функцией $|\delta w(\rho, \xi)|_{-1}^{(k)}$ из системы (8) можно понимать произвольную вариацию прогиба в области Ω_1 , удовлетворяющую граничным условиям на соответствующих участках контуров области Ω и ряду дополнительных условий на прямых $z=0$ и $z = \frac{n}{m} z$. Так, для одномерных представлений групп C_n и C_{nv}

$$w_{-1}^{(1)(s)}(\rho, z) = \gamma_s (C_n) w_{-1}^{(1)(s)}(\rho, 0); \quad (17)$$

и

$$w_{-1}^{(1)(s)}\left(\rho, \frac{z}{2}\right) = (-1)^s \gamma_s (\tau_2) w_{-1}^{(1)(s)}\left(\rho, \frac{z}{2}\right),$$

$$w_{-1}^{(1)(s)}(\rho, 0) = (-1)^s \gamma_s (\tau_1) w_{-1}^{(1)(s)}(\rho, 0), \quad (18)$$

а для двумерных представлений:

$$w_{-1}^{(k)(s)}(\rho, z) = \cos \frac{\pi \gamma_1}{n} w_{-1}^{(k)(s)}(\rho, 0) - \sin \frac{\pi \gamma_1}{n} w_{-2}^{(k)(s)}(\rho, 0),$$

$$w_{-2}^{(k)(s)}(\rho, z) = \sin \frac{\pi \gamma_1}{n} w_{-1}^{(k)(s)}(\rho, 0) + \cos \frac{\pi \gamma_1}{n} w_{-2}^{(k)(s)}(\rho, 0). \quad (19)$$

и

$$w_{-1}^{(k)(1)}(\rho, 0) = w_{-1}^{(k)(2)}(\rho, 0) = 0, \quad w_{-2}^{(k)(1)}(\rho, 0) = w_{-2}^{(k)(3)}(\rho, 0) = 0, \quad (20)$$

$$w_{-2}^{(k)(s)}\left(\rho, \frac{z}{2}\right) = \begin{cases} -\operatorname{ctg} \frac{\pi \gamma_1}{n} w_{-1}^{(k)(s)}\left(\rho, \frac{z}{2}\right), & \text{при четном } s \\ \operatorname{tg} \frac{\pi \gamma_1}{n} w_{-1}^{(k)(s)}\left(\rho, \frac{z}{2}\right), & \text{при нечетном } s \end{cases}$$

где $w_{-1}^{(k)(s)}(\rho, \xi)$ — s -я частная производная по ξ от функции $w_{-1}^{(k)}(\rho, \xi)$ ($s=0, 1, 2, \dots$).

Так как любые производные по φ от функций $w_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi)$ удовлетворяют тем же соотношениям, что и сами функции, то с помощью дифференциальных выражений для углов поворотов и внутренних силовых факторов (2) нетрудно придать механический смысл отмеченным граничным условиям.

Для каждого представления τ_{ν} рассмотрим систему S_{ν} , состоящую из m_{ν} пластинок $S_{\nu i}$ ($i=1, 2, \dots, m_{\nu}$), любая из которых совпадает с частью системы S_{ν} , расположенной в Ω_{ν} . Схему загрузки системы S_{ν} , при которой на каждую ее часть $S_{\nu i}$ действует соответственно нагрузка $q_{\nu i}^{(k)}(\rho, \xi)$, обозначим через $q_{\nu}^{(k)}$. Если под $w_{\nu i}^{(k)}(\rho, \xi)$ понимать прогибы пластинки $S_{\nu i}$ при схеме $q_{\nu}^{(k)}$ загрузки, то выражение (7) можно трактовать как уравнение равновесия системы S_{ν} на части S_{ν} , которой наложены вышеуказанные граничные условия. Решением этой механической задачи при схеме загрузки $q_{\nu}^{(k)}$ являются функции $w_{\nu i}^{(k)}(\rho, \xi)$. Рис. 1 иллюстрирует расчетную схему S_{ν} .

Для функций $w_{\nu i}^{(k)}(\rho, \xi)$, соответствующую двумерным представлениям группы C_{nv} .

В заключение предлагается рациональная методика статических расчетов симметричных пластин: а) по заданной функции нагрузки на основании формул (9), (10), (11) и (12) строятся функции $q_{\nu i}^{(k)}(\rho, \xi)$; б) для каждого представления τ_{ν} составляется своя система S_{ν} ; в) определяются прогибы $w_{\nu i}^{(k)}(\rho, \xi)$ пластинок $S_{\nu i}$ при загрузке S_{ν} по схеме $q_{\nu}^{(k)}$ ($k=1, 2, \dots, m_{\nu}$); г) по формулам (13), (14), (15) и (16) находится функция $w_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi)$; д) согласно (3) искомая функция прогибов системы S строится

$$w = \sum_{\nu=1}^l \sum_{k=1}^{m_{\nu}} w_{\nu}^{(k)}(\rho, \xi).$$

Применение предлагаемой методики особенно целесообразно при наличии большого количества стержней, отверстий, точечных опор и т. п.

Рис. 1.

Одесский инженерно-строительный институт

Սիմետրիկ քաղաքների հավասարակշռության մասին

Աշխատանքում ուսումնասիրվում է սիմետրիկ թաղանթների ստատիստիկ հաշվարկների պարզեցումներ: Այդ հաշվարկների համար առաջադրվում է ռադիոնալ մեթոդ. ա) տված կշռային q ֆունկցիայի միջոցով (9), (10), (11) և (12) բանաձևերի սղնթթյամբ կառուցվում է $q^{(k)}$ (ρ, z) ֆունկցիա, բ) լուրջանջյուր τ ներկայացման համար կազմվում է S հաշվարկման սխեմ, որը բաղկացած է m էլեմենտար քշիշներից՝ $S_{\nu, \mu}$ դ) որոշվում է $S_{\nu, \mu}$ թաղանթների $W_{\nu, \mu}^{(k)}(\rho, z)$ ճկումները $q^{(k)}$ բևերի ադդիցության տակ, զ) (13), (14), (15) և (16) բանաձևերի սղնթթյամբ գտնվում են $W_{\nu, \mu}^{(k)}(\rho, z)$ ֆունկցիաները, և) բանաձևի սղնթթյամբ կառուցվում է սրտնկի ճկման ֆունկցիան:

ЛИТЕРАТУРА — ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1 Н. Г. Каллан, Симметрия многоэлектронных систем, Изд. «Наука», М., 1969.
 2 Г. Я. Любарский, Теория групп и ее применение в физике, ГИФМЛ, 1958. 3 С. П. Тимошенко, С. Войновский-Кригер, Пластинки и оболочки, ГИФМЛ, М., 1963.